LABORBEDARF BOCHEM®
LAB SUPPLY

Laborkatalog
Laboratory Catalogue

2023







Ihr Partner im Labor
your partner in the lab

Inhalt	*Content*	Seite / *Page*
Über uns	*About us*	03
Sonderkonstruktionen	*Special Designs*	05
Metallkunde	*Basics of Metallurgy*	08
Sichere Spann- und Befestigungstechnik	***Secure tensioning and fixing technology***	
Stativplatten / -füße	*Stand bases / foots*	11
Stativstangen / Stäbe	*Rods*	15
Muffen	*Bossheads*	16
Klemmen	*Clamps*	21
Ringe	*Rings*	29
Modularer stabiler Gestellbau	***Modular and robust framework***	
Schwerstativgestelle	*Robust framework*	30
Verbinder, Fittings, Rohre & Schellen	*Connectors, fittings, tubes & clips*	32
Aluminium-Gestell & Komponenten	*Aluminium-Frame & components*	34
Temperieren bis 1300 °C	***Maintaining temperature up to 1300 °C***	
Gasbrenner	*Gas Burner*	37
Zubehör	*Accessories*	42
Wackelfrei Heben und Senken	***Lifting and lowering without shaking***	
Labor-Hebebühnen	*Lab jacks*	44
Elektrische Hebebühnen	*Electrical lift*	49
Vielseitiges Lagern und Aufbewahren	***Multi-purpose storing and keeping***	
Behälter & Töpfe	*Containers & pots*	50
Becher & Büchsen	*Beaker & dressing jars*	55
Schalen eckig & rund	*Bowl angular & round*	58
Schaufeln & Kellen	*Scoops & ladles*	64
Trichter	*Funnel*	66
Reagenzglasgestelle	*Test tube stand*	68
Übersichtliches Aufbewahren und Transportieren	***Clearly storing and transporting***	
Drahtkörbe	*Wire baskets*	69
Induviduele Lösungen	*Individual solutions*	71
Transportwagensysteme	*Transport cart systems*	72
Labormöbel	***Furniture***	
Transportwagen & Abfallbehälter	*Transport carts & waste baskets*	74
Labortische	*Laboratory work tables*	77
Schränke & Spültische	*Cupboards & sink tables*	80
Vielseitig und kraftvoll Rühren	***Multifunctional and powerful stirring***	
Rührwellen aus Edelstahl	*Stainless steel stirrer blades*	81
Digitale Rührwerke	*Digital overhead stirrer*	86
Arbeiten mit präzisen Werkzeugen	***Working with precise tools***	
Pinzetten	*Forceps*	88
Zangen	*Tongs*	94
Spatel & Löffel	*Spatulas & Spoons*	97
Scheren	*Scissors*	107
Messer	*Knives*	110
Kleinmaterial	*Small material*	111
Index	***Index***	122
Zertifikat DIN EN ISO 9001:2015	*Certificate DIN EN ISO 9001:2015*	124

Für Informationen steht Ihnen das BOCHEM®-Team zur Verfügung.

For all information the BOCHEM®-Team is there for you.

Geschäftsführung /*CEO*
Anke Bochem
Anke.Bochem@bochem.de
Tel: +49 (0)6471/92 82-0

Peter Müller
Peter.Mueller@bochem.de
Tel: +49 (0)6471/92 82-0

Produktionsleitung /
Production management
Udo Lotz
Udo.Lotz@bochem.de
Tel: +49 (0)6471/92 82-72

Assistenz der Produktionsleitung /
Assistant to production management
Marvin Engel
Marvin.Engel@bochem.de
Tel: +49 (0)6471/92 82-26

Einkauf / *Purchase*
Sönke Schmidt
dispo@bochem.de
Tel: +49 (0)6471/92 82-11

Verkauf / *Sales*
Alana Engel
verkauf@bochem.de
Tel: +49 (0)6471/92 82-13

Finanzbuchhaltung / *Finance & Account*
finanz@bochem.de
Tel: +49 (0)6471/92 82-23

Service
Bianca Schönwetter
beschaffung@bochem.de
Tel: +49 (0)6471/92 82-16

Marketing / *Marketing*
Anke Bochem
Anke.Bochem@bochem.de
Tel: +49 (0)6471/92 82-0



Kompetenz. Erfahrung. Zuverlässigkeit.

Competence. Experience. Reliability.

Metallwaren für das Labor – hier sind wir Experten!

Metal goods for the lab – we are the experts!

In der Verarbeitung und Veredelung von Edelstahl oder Aluminium sowie der Umgang mit diesen Werkstoffen liegt die Stärke der Bochem Instrumente GmbH. Wer die Spatel, Scheren, Rührer oder Hebebühnen in die Hand nimmt oder bedient, sieht und spürt den Unterschied:
Stabilität, Haltbarkeit und hochwertige Verarbeitung sind auf den ersten Blick erkennbar. Vielmehr achten wir auf beste Funktionalität.

Bochem Produkte –
Qualität „Made in Germany“

Innovation wächst auf Erfahrung.

Nur wer die Beanspruchung im Einsatz und die Anforderung von Nutzern kennt, kann Qualität liefern und zu besseren Lösungen kommen. Die Bochem Instrumente GmbH ist Partner im Laborbedarf seit 1957. Seit über 60 Jahren gehen wir in den Laboren der Forschung, Industrie und Hochschule ein und aus. Wir hören zu und entwickeln aus diesem Wissen unsere Innovationen.
Keine revolutionären Produkte, sondern Verbesserungen nach Bochem-Manier: Das können unsere wackelfrei arbeitenden Hebebühnen oder die elektrische Hebebühne mit Fernbedienung sein, aber auch individuell konzipierte Drahtkörbe oder Gestelle aus Edelstahl, die eine optimale Reinigung oder den sicheren Transport ermöglichen.



The strength of Bochem Instrumente GmbH lies in the processing and finishing of stainless steel or aluminium as well as the handling of these materials. Those who take spatulas, scissors or stirrers in their hands will see and sense the difference: Stability, durability and high-quality processing are noticeable at a first glance.In fact, we pay attention to maximum functionality.

Bochem products –
quality „Made in Germany“

Innovation is based on experience.

Only somebody who knows the loads acting on the products during operation as well as the user's requirements can supply quality products and achieve better solutions. Bochem Instrumente GmbH has been a partner for lab equipment since 1957. For over 60 years, we have been in close contact with the laboratories of research, industry and universities. We listen and develop our innovations based on the acquired knowledge. No revolutionary products, but improvements according to the Bochem manner.



Wir liefern, was Sie brauchen.

We deliver what you need.


Individuelle Lösungen ab Losgröße 1


Möbel, Körbe, Gestelle oder Transportbehälter aus Edelstahl werden in unzähligen Abmessungen benötigt. Unmöglich, diese alle vorzuhalten. Wir halten lieber das Personal und die Technik vor, um individuelle Kundenwünsche schnell und zuverlässig zu erfüllen. In unserer CAD-Abteilung bringen wir die Produkte digital in Form und stimmen sie mit den Kunden im Detail ab
Unsere flexible und umfassende Fertigung in der Metallverarbeitung und -veredelung erlaubt es anschließend, vom Prototyp über die Kleinserie bis zur gewünschten Losgröße alle Etappen der Produktentwicklung aus eigener Kraft zu stemmen. So sind wir in der Lage, je nach Komplexität der Produkte, innerhalb von nur wenigen Wochen Kundenideen zur Produktionsreife zu führen.

Individual solutions from lot size 1

Furniture, baskets, structures or transport containers of stainless steel are required in numerous dimensions. It is impossible to have them all available. Instead, we prefer to have the staff and technology available to meet individual customer requests quickly and reliably. In our CAD department, we design the products digitally and coordinate all the details with the customer.
Our flexible and comprehensive manufacture covering metal processing and finishing then allows us to manage all stages of product development with our own resources, from the prototype over small series to the desired lot size. As a result, we are in a position to advance a product, depending on its complexity, from the customer's idea to readiness for production within just a few weeks.

Linsenträger /
Carrier for lenses





Reinigungskorb für Antriebswellen /
Cleaning basekt for drive shafts



Blechbauteil für Lift 240 /
Sheet metal component fot Lift 240

Katalogartikel sind Lagerartikel.

Catalgue items are stock items.

Laborbedarf just-in-time!

Damit Sie Ihren Laborbedarf nicht selbst lagern und verwalten müssen, machen wir das für Sie. Folglich sind alle Katalogprodukte innerhalb kürzester Zeit lieferbar. Gerade bei Standardprodukten wie Löffel, Spatel oder Muffen, die schnell gebraucht werden, zahlt sich dieser Service aus. Der modern und umfangreich ausgestattete Maschinenpark zur Metallbeund -verarbeitung sowie unsere engagierten Spezialisten in der Produktion sind der Schlüssel dazu.

Laboratory products just-in-time!


To relieve you from storing and managing your lab equipment, we do that for you. As a result, all catalogue products can be delivered within short. Especially for standard products, such as spoons, spatulas or sleeves, this service is highly valuable. Key to this are our modern and extensive machinery for metal working and processing as well as our committed production specialists.

Waren Made in Germany

Die Bochem-Produkte kommen aus Deutschland.
Zwar kaufen wir auch Teile zu, aber Endmontage oder Finishing finden vor Ort statt. Ein großer Anteil unseres Sortiments wird komplett in Weilburg hergestellt. Daher ist sichergestellt, dass alle ausgelieferten Produkte einer sorgfältigen, hausinternen Qualitätsprüfung unterzogen werden. Das Qualitätsmanagementsystem von Bochem ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.
Haltbarkeit, Stabilität und qualitativ hochwertige Oberflächen sind die Kennzeichen von Bochem-Produkten.
So sind lackierte Produkte mit einem chemikalienbeständigen Kunststoff-Pulverlack auf Epoxi-Basis geschützt.
Edelstahlartikel erhalten eine elektrolytische Oberflächenpolitur,
um sie sicher vor Rost bzw. Flugrost zu schützen. Regelmäßig gereinigt und gepflegt, bieten diese Produkte eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.


Goods made in Germany

All Bochem products originate from Germany. We also purchase items, but the final assembly or finishing always take place locally. The major portion of our assortment is produced in Weilburg. Consequently, it is ensured that all delivered products are subject to a careful inhouse quality assessment. Bochem's quality management system is certified
according to DIN EN ISO 9001:2008.
Durability, stability and high-quality sur faces are the characteristics of Bochem products. For example, painted products are protected with a chemically resistant plastic powder coating on epoxy basis. Stainless steel products are provided with an electrolytic surface polishing to protect them reliably against corrosion or rust. If they are cleaned and maintained regularly, these products exhibit an almost unlimited lifetime.



Träger für
Motorgußteile /
Carrier for motor cast iron parts

Reinigungsträger für Keramikbauteile /
Cleaning carrier for ceramic components



Damit Kundenwünsche schnell auf die Beine kommen bietet Bochem:

CAD-Design HICAD

Blechbearbeitung / Kanttechnik
Bleche Konfektionieren
Bleche Profilieren
Behälterbau
Lasertechnik

Drahtwarenfertigung
Drahtkörbe
Drahtgestelle
Trägersysteme
CNC Drahtbiegeteile

Schweißtechnik
Schutzgasschweißen
Punktschweißen

Zerspanungstechnik
CNC-Drehen
CNC-Fräsen

Tiefziehtechnik
Behälterbau

Oberflächentechnik
Elektrolytisches Polieren von Edelstahl
Gleitschlifftechnik

Oberflächenbeschichtung
Pulverlacke
Kunststoffe

To ensure that customer requests are fulfilled quickly, Bochem offers:

CAD-Design HICAD

Metal working/edging technology
Sheet finishing
Sheet profiling
Container manufacture
Laser technology

Wire products manufacture
Wire baskets
Wire frames
Carrier systems
CNC bent wire parts

Welding technology
Gas-shielded arc welding
Spot-welding

Cutting technology
CNC turning
CNC milling

Deep-drawing technology
Container manufacture

Surface treatment
Electrolytic polishing of stainless steel
Vibratory finishing

Surface coating
Powder coatings
Plastics



Das Bochem 1 x 1 der Metallkunde

Bochem´s Basics of Metallurgy

Was man über die Verwendung von Metallen wissen sollte
What you should know about the use of metals


	Bezeichnung / *Designation*	**Deutsch**	***English***
1.Stahl	Stahl	Stahl, ST37K	*Steel, ST37K*
2.Edelstahl	18/10-Stahl V2A-Stahl	Chromnickelstahl 18/10-Stahl, antimagnetisch Werkstoffnr. 1.4301, 18%Cr + 10%Ni	*Chromium-nickel steel* *18/10 stainless steel, antimagnetic* *AISI-type 304-303, 18%Cr+10%Ni*
	18/10 E-Poli. V4A-Stahl	Chromnickelstahl 18/10-Stahl, elektrolytisch poliert antimagnetisch, Werkstoffnr. 1.4571 18%Cr + 10%Ni	*Chromium-nickel steel* *18/10 stainless steel, electrolytical polished, antimagnetic* *AISI-type 304-303, 18%Cr+10%Ni*
	V4A-Stahl	Chromnickelmolybdänstahl, antimagnetisch, Werkstoffnr. 1.4401, 17%Cr + 12%Ni + 2%Mo	*Chromium-nickel-molybnenium steel,* *antimagnetic, AISI-type 316,* *17%Cr + 12%Ni + 2%Mo*
	Rostfrei	Chromstahl, magnetisch Werkstoffnr. 1.4016, 17% Chrom	*Chrome steel, magnetic* *AISI-type 430, 17% Chrome*
3.Guss	T-Guss Guss	Temperguss Grauguss	*Malleable cast iron* *cast iron*
4.Aluminium	Alu Laboral Duraluminium	Aluminium Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung	*Aluminium* *Aluminium aloy* *Aluminium aloy*
5.Nickel	Ni 99,5 %	Reinnickel 99,5 %	*Pure nickel 99,5 %*
6.Messing	Ms	Messing	*Brass*
7.Titan	Ti	Titan	*Titanium*
8. Alloy	Alloy C-4	Werkstoffnr. 2.4610 NiMo16Cr16Ti	*UNS N06455* *NiMo16Cr16Ti*
	Alloy C-22	Werkstoffnr. 2.4602 NiCr21Mo14W	*UNS N06022* *NiCr21Mo14W*

Weitere Informationen auf unserer Website

www.bochem.de

More information on our website

www.bochem.com



Für die internationalen Webseitenbesucher stehen neben den deutscher Sprachversion jeweils auch anderssprachige Varianten zur Verfügung.

For international website visitors there are also other versions available in addition to the German language versions.


Hat alles im Griff.

Sichere Spann- und Befestigungstechnik
Secure tensioning and fixing technology

Holding everything together.

Stativplatten und -füße ***Stand bases and foots***	**11**
Stativstangen ***Rods***	**15**
Muffen ***Bossheads***	**16**
Klemmen ***Clamps***	**21**
Ringe ***Rings***	**29**





Verstellbarer Fuß
Adjustable foot

Stativplatten 18/10-Stahl, DIN 12892

Gewinde M10
Breitere schwere Stellfüße für noch mehr Stabilität
1 Fuß verstellbar
Mit rutschfestem Gummibelag

Stand bases 18/10 stainless steel, DIN 12892

Thread M10
Expanded, flat and heavy feet for even more stability
1 adjustable foot
With antislide rubber protection

Material	A	B	C	Kg	Artikel Nr.
18/10-Stahl	210	130	3	1,6	5000
18/10-Stahl	250	160	3	1,9	5001
18/10-Stahl	300	150	3	2,0	5002
18/10-Stahl	315	200	3	2,4	5003


Stativplatten Stahl lackiert, DIN 12892


Gewinde M10
1 Fuß verstellbar

Stand bases, steel varnished, DIN 12892

Thread M10
1 adjustable foot

Material	A	B	C	Kg	Artikel Nr.
Stahl	180	100	6	0,8	5030
Stahl	210	130	6	1,3	5031
Stahl	250	160	6	2,0	5032
Stahl	300	150	6	2,2	5033
Stahl	315	200	6	3,0	5034
Stahl	210	130	8	1,8	5035
Stahl	250	160	8	2,6	5036
Stahl	315	200	8	4,0	5037
Stahl	315	200	10	5,0	5038





Stativdreifuß, Guss lackiert

Gewinde M10

Tripod, cast iron varnished


Thread M10

Material	A	Kg	Artikel Nr.
Guss	105	1,2	5250
Guss	145	2,0	5251

Stativfuß für Stativstangen
Fuß Ø 80 mm, Stangen Ø 12 mm


Foot for rods
Foot Ø 80 mm, Rods Ø 12 mm

Material	D	d	Artikel Nr.
T-Guss	12	80	5060









Tischklemme für Stativstangen
Für Tischplatten mit einer Stärke von max. 55 mm


Table clamp for rods
For table tops with a thickness of max. 55 mm


Material	D	Artikel Nr.
T-Guss	12/13	5260

Buchsen für Stativstangen ohne Gewinde

Sockets for rods without thread

Material	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	13,2	5014
Stahl grün beschichtet	13,2	5044





H-Stativ MINI
Für Stäbe Ø 8/12 mm

H-frame MINI
For rods Ø 8/12 mm

Material	A	B	Kg	Artikel Nr.
Guss	210	200	1,2	5640





Rohrstativ 18/10-Stahl


Typ 1: Rohrstativ V (2 Schenkel in V-Form)
Typ 2: Rohrstativ H (Schenkel in H-Form, Brücke variabel)

Base frame "tube", 18/10 stainless steel

Type 1: *base frame tube V (2 legs, form V)*
Type 2: *base frame tube H (legs form H, bridge variable)*

Material	A*	B	T	C	Typ	Art.-Nr.
18/10-Stahl	400	600	400	1000	1	5645
18/10-Stahl	600	500	600	1000	2	5646

A*= Schenkellänge, Maße A, B und C können individuell bestimmt werden
A= leg length, Dimensions A, B and C can be defined individually*
Lieferumfang ohne Glasgefäß, Metallbecher & Klemmen
Not included in delivery: glass reactor, metal beaker & clamps



H-Stativ KOMPLETT


Mit Alu-Stäben Ø 12 mm und Muffen, Höhe 800 mm,
Breite 500 mm

H-frame COMPLETE

With alu rods Ø 12 mm and bossheads, 800 mm height,500 mm width

Material	A	B	C	Kg	Artikel Nr.
Guss	500	250	800	6,5	5641





Büretten-Stativ DUPLEX

Mit 18/10-Stahl Stativstab 600 x 10 mm, 2 Platten Ø 105 mm,
schwarz + weiss.
Für Bürettenklemmen Art.Nr. 5600.

Burette stand DUPLEX

With 18/10-rod 600 x 10 mm, 2 plates, black + white, Ø 105 mm
For burette holder no. 5600.

Material	D	Kg	Artikel Nr.
Guss	2 x 105	2	5620


Stativfuß Form H


Inkl. 1 Stativstab 18/10-Stahl 1000 x 16 mm (M12 x 44 mm),
Unterlegscheibe und Mutter

Stand with base plate H-shape

Incl. 1 rod 18/10 stainless steel 1000 x 16 mm (M12 x 44 mm),
Washer and nut

Material	A	B	C	Kg	Artikel Nr.
Guss	420	400	1000	8,5	B08547161





Stativ-Fuß 18/10-Stahl


Für Stativstangen. Mit rutschfestem Gummibelag.

Foot for rods, stainless steel 18/10


For rods. With anti-slip rubber protection.

Material	D	d	Artikel Nr.
18/10-Stahl	60	12	5010









Stativfuß zur Wand-/Deckenbefestigung

Foot for wall-/ceiling mounting

Material	D	d	Artikel Nr.
Laboral	50	12–13	B08601124

Dreifüße

18/10-Stahl: Füße verschweißt
Temperguss: Füße abschraubbar


Tripods

Stainless steel: welded feet
Tempered cast iron: screwed feet

Material	C	D	Typ	Art.-Nr.
18/10-Stahl	180	100	1	5200
18/10-Stahl	210	120	1	5201
18/10-Stahl	210	140	1	5202
18/10-Stahl	240	160	1	5203
T-Guss verzinkt	180	100	2	5230
T-Guss verzinkt	210	120	2	5231
T-Guss verzinkt	210	140	2	5232
T-Guss verzinkt	240	150	2	5233

Typ 1






Typ 2







andere Größen auf Anfrage / *other sizes on request*

Stativstangen mit Gewinde M10

- 18/10-Stahl
- Stahl verzinkt
- Aluminium

Rods for stand bases with winding M10

- *18/10 stainless steel*
- *Steel zincked*
- *Aluminium*

Material	A	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	500	12	5110
18/10-Stahl	600	12	5111
18/10-Stahl	750	12	5112
18/10-Stahl	1000	12	5113
18/10-Stahl	1250	12	5114
18/10-Stahl	1500	12	5115
18/10-Stahl	500	13	5170
18/10-Stahl	600	13	5171
18/10-Stahl	750	13	5172
18/10-Stahl	1000	13	5173
18/10-Stahl	1250	13	5174
18/10-Stahl	1500	13	5175
18/10-Stahl	1000	16	5116
18/10-Stahl	1250	16	5117
18/10-Stahl	1500	16	5118
Stahl verzinkt	500	12	5150
Stahl verzinkt	600	12	5151
Stahl verzinkt	750	12	5152
Stahl verzinkt	1000	12	5153
Stahl verzinkt	1250	12	5154
Stahl verzinkt	1500	12	5155
Alu	500	12	5130
Alu	600	12	5131
Alu	750	12	5132
Alu	1000	12	5133

Stativstangen ohne Gewinde

- 18/10-Stahl
- Stahl verzinkt
- Aluminium

Rods for stand bases without winding

- *18/10 stainless steel*
- *Steel zincked*
- *Aluminium*

Material	A	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	500	12	5120
18/10-Stahl	600	12	5121
18/10-Stahl	750	12	5122
18/10-Stahl	1000	12	5123
18/10-Stahl	1250	12	5124
18/10-Stahl	1500	12	5125
18/10-Stahl	500	13	5180
18/10-Stahl	600	13	5181
18/10-Stahl	750	13	5182
18/10-Stahl	1000	13	5183
18/10-Stahl	1250	13	5184
18/10-Stahl	1500	13	5185
18/10-Stahl	1000	16	5126
18/10-Stahl	1250	16	5127
18/10-Stahl	1500	16	5128
Stahl verzinkt	500	12	5160
Stahl verzinkt	600	12	5161
Stahl verzinkt	750	12	5162
Stahl verzinkt	1000	12	5163
Stahl verzinkt	1250	12	5164
Stahl verzinkt	1500	12	5165
Alu	500	12	5140
Alu	600	12	5141
Alu	750	12	5142
Alu	1000	12	5143





andere Größen auf Anfrage / *other sizes on request*

Für die Bochem-Muffen werden folgende Schraubentypen verwendet:

- Typ 1: Lappenschraube M8 / M10
- Typ 2: Herzaugenschraube M6 / M8
- Typ 3: Gewindestift mit Innensechskant M6 / M8
- Typ 4: Sicherheitsschraube Typ „Herz“ M8
- Typ 5: Sicherheitsschraube Typ „Lappen“ M10

Bei den folgenden Standardartikeln werden in der Tabelle die jeweils verwendeten Typen angeben.
Bei Sonderanfertigungen bzw. Bestellungen größerer Mengen kann der Schraubentyp gewählt werden.


Typ 1

For Bochem-bossheads the following different screw types are used:

- *Type 1: Thumb screw M8 / M10*
- *Type 2: Heart screw M6 / M8*
- *Type 3: Set screw with socket M6 / M8*
- *Type 4: Safety screw type „heart“ M8*
- *Type 5: Safety screw type „thumb“ M10*


With the following standard articles we indicate in the product info table the used screw type.
For customer designed products and high quantity orders the screw type can be chosen.


Typ 2


Typ 3








Typ 4


Typ 5




Doppelmuffe, 18/10-Stahl, DIN 12895
Bosshead, 18/10 stainless steel, DIN 12895


Material	d	M	Typ	Winkel	Artikel Nr.
18/10-Stahl	16,5	6	2	90	5300
18/10-Stahl	16,5	6	3	90	5310
18/10-Stahl	16,5	8	4	90	5305

Doppelmuffe, T-Guss, DIN 12895
Verchromt

Bosshead, malleable cast iron, DIN 12895
Chromium plated

Material	d	M	Typ	Winkel	Art.-Nr.
T-Guss verchromt	16,5	8	1	90	5360
T-Guss verchromt	16,5	8	4	90	5365
T-Guss verchromt	20,0	8	1	90	5359
T-Guss verchromt	36,0	10	1	90	5369








Doppelmuffe, Aluminium, DIN 12895
Bosshead, aluminium, DIN 12895

Material	d	M	Typ	Winkel	Artikel Nr.
Alu	16,5	8	1	90	5332
Alu	16,5	8	3	90	5342
Alu	16,5	8	4	90	5337






Doppelmuffe, Aluminium, DIN 12895
Bosshead, aluminium, DIN 12895

Material	d	M	Typ	Winkel	Art.-Nr.
Alu	16,5	8	1	90	5330


Kreuzdoppelmuffe, 18/10-Stahl, DIN 12895
Bosshead, 18/10 stainless steel, DIN 12895

Material	d	M	Typ	Winkel	Art.- Nr.
18/10-Stahl	16,5	6	2	90 + 180	5301
18/10-Stahl	16,5	6	3	90 + 180	5311
18/10-Stahl	16,5	8	4	90 + 180	5306










Kreuzdoppelmuffe, T-Guss, DIN 12895
T-Guss verchromt

Bosshead, malleable cast iron, DIN 12895
Malleable cast iron, chromium plated

Material	d	M	Typ	Winkel	Art.-Nr.
T-Guss verchromt	16,5	8	1	90 + 180	5361
T-Guss verchromt	16,5	8	4	90 + 180	5366


Kreuzdoppelmuffe, Aluminium, DIN 12895
Bosshead, aluminium, DIN 12895

Material	d	M	Typ	Winkel	Art.-Nr.
Alu	16,5	8	1	90	5333









Kreuzdoppelmuffe
18/10-Stahl
Aluminium

Bosshead
18/10 stainless steel
Aluminium


Material	d	M	Typ	Winkel	Artikel Nr.
18/10-Stahl	16,5	8	2	180 + 90	5353
18/10-Stahl	16,5	8	4	180 + 90	5354
Alu	16,5	8	1	180 + 90	5350
Alu	16,5	8	4	180 + 90	5356
Alu	27	10	1	180 + 90	5352

Kreuzdoppelmuffe
18/10-Stahl
Laboral


Bosshead
18/10 stainless steel
Laboral

Material	d	M	Winkel	Artikel Nr.
18/10-Stahl	2–16	6	90 + 180	B08540167
Laboral	2–16	8	90 + 180	B08254168
18/10-Stahl	8–27	10	90 + 180	B08540271
Laboral	8–27	10	90 + 180	B08295273









Muffe drehbar
18/10-Stahl
T-Guss verchromt

Bosshead swivel type
18/10 stainless steel
Malleable cast iron, chromium plated

Material	d	M	Typ	Winkel	Art.-Nr.
18/10-Stahl	16,5	6	2	0–360	5302
T-Guss verchromt	16,5	8	1	0–360	5362

Gittermuffe
18/10-Stahl
T-Guss verchromt

Bosshead for frames
18/10 stainless steel
Malleable cast iron, chromium plated

Material	d	M	Typ	Winkel	Art.-Nr.
18/10-Stahl	13,5	6	2	90	5303
18/10-Stahl	13,5	6	3	90	5313
T-Guss verchromt	13	6	2	90	5363
T-Guss verchromt	13	6	3	90	5373


5303


5313


5363


5373


Hakenmuffe

- 18/10 Stahl
- Stahl vernickelt

Hook-bosshead

- *18/10 stainless steel*
- *Steel nickel plated*

Material	d	M	Typ	Winkel	Art.-Nr.
18/10-Stahl	13	8	2	90	5304
Stahl vernickelt	13	8	2	90	5364







Universalmuffe, Aluminium


Universal bosshead, aluminium

Material	d	M	Typ	Winkel	Art.-Nr.
Alu	13	8	1	180 + 90	5334

Muffe drehbar GIROFIX, Aluminium

Bosshead swivel type GIROFIX, aluminium

Material	d	M	Winkel	Art.-Nr.
Alu verchromt	15	8	0 + 360	5651







Doppelmuffe JUMBO, Aluminium

Bosshead JUMBO, aluminium

Material	d	M	Winkel	Art.-Nr.
Alu verchromt	20 + 30	10	190	5650

Dreiwinkel-Muffe, Duraluminium


Aufgrund ihrer Beanspruchbarkeit geeignet für drei - dimen sionale und Konstruktionen auf mehreren Ebenen.

Three angle bosshead, duraluminium

Due to its strength, suitable for multilevel and three dimension constructions.

Material	d	M	Winkel	Art.-Nr.
Duraluminium	9–13	4	90 + 180 + 270	5655
Duraluminium	19–23	4	90 + 180 + 270	5656





Doppelmuffe TECHNO


Aluminium. Ideal zum Befestigen von Überkopf-Rührern.

Bosshead TECHNO

Aluminium. Ideal for supporting overhead stirrers.

Material	d	M	Winkel	Art.-Nr.
Alu	5–22	8	90	5670

Typ 1



Typ 2



Doppelmuffe viereckig

a) Mit Innensechskant-Schrauben.
b) Kombinationsmöglichkeit für Winkeleinstellung von 0–360°:
Verbindungsstab (08 599 126) (d=12 mm) +
2 x 08 599 125 ODER 2 x 08 600 121

Bosshead squared

a) With hexagon socket screws.
b) Combination possibility for adjustment of the angle from 0–360°:
Connection bar (08 599 126) (d=12 mm) +
2 x 08 599 125 OR 2 x 08 600 121

B08599126
2 x



=



Material	d	Winkel	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	12–13 x 12–13	90	1	B08599125
Laboral	12–13 x 12–13	90	1	B08600121
Laboral	16 x 16	90	2	B08600165
Laboral	12–13 x 16	90	2	B08600154
Schlüssel / *key*				B08405902
Stab / *bar* (50 mm)				B08599126




Stativklemme Standard DIN 12894, 18/10-Stahl

Finger mit Kork

Retort clamp standard DIN 12894, 18/10 stainless steel

Finger with cork


Material	A	D	d	Typ	Art.-Nr.
18/10-Stahl	150	12	25	1	5401
18/10-Stahl	150	12	40	1	5402
18/10-Stahl	150	12	60	1	5403
18/10-Stahl	180	12	80	1	5404
18/10-Stahl	180	12	100	1	5450
18/10-Stahl	180	12	120	1	5451
18/10-Stahl	180	12	150	1	5452
18/10-Stahl	150	12	25	2	5406
18/10-Stahl	150	12	40	2	5407
18/10-Stahl	150	12	60	2	5408
18/10-Stahl	180	12	80	2	5409




Typ 1



Typ 2







Stativklemme Standard DIN 12894

- T-Guss verchromt
- Stahl verzinkt
- Finger mit Kork

Retort clamp standard DIN 12894

- *Malleable cast iron chromium plated*
- *Steel zincked*
- *Finger with cork*

Material	A	D	d	Art.-Nr.
T-Guss verchromt	150	12	25	5461
T-Guss verchromt	150	12	40	5462
T-Guss verchromt	150	12	60	5463
Stahl verzinkt	180	12	80	5464
Stahl verzinkt	180	12	100	5480
Stahl verzinkt	180	12	120	5481
Stahl verzinkt	180	12	150	5482

Stativklemme Standard

*Spannweite d durch 2 Stellschrauben unabhängig voneinander regelbar **(*)**

- Laboral/PVC
- 18/10-Stahl/Silikon


Retort clamp standard

Span width d independently adjustable by 2 regulating screws **(*)*

- *Laboral/PVC*
- *18/10 steel/silicone*



Material	A	D	d	Artikel Nr.
Laboral/PVC	125	8	8–30	B08235037
18/10-Stahl/Silikon	125	8	8–30	B08307036*
Laboral/PVC	140	12	15–65	B08257658
18/10-Stahl/Silikon	140	12	20–75	B08294075*
Laboral/PVC	140	12	22–70	B08301071*



PVC = Polyvinylchlorid / *polyvinyl chloride, -20/+80 °C*



5551



5420

Stativklemme 3 Finger, 18/10-Stahl

Finger mit Silkonüberzug

Retort clamp 3 prongs, 18/10 stainless steel

Finger with silicone-coating

Material	A	D	d	Artikel Nr.
18/10-Stahl	190	12	0–80	5551
18/10-Stahl	150	12	0–120	5420


5566



Stativklemme 3 Finger, Aluminium

Retort clamp 3 prongs, aluminium

Material	A	D	d	Artikel Nr.
Alu/PVC	140	8	0–70	5562
Alu/Kork	140	8	0–100	5565
Alu/PVC	130	10	0–125	5566




5562





5565



Stativklemme 3 Finger, Laboral / PVC

Spannweite d durch 2 Stellschrauben unabhängig voneinander regelbar.

Retort clamp 3 prongs, laboral / PVC

Span width d independently adjustable by 2 regulating screws.

Material	A	D	d	Artikel Nr.
Laboral/PVC	140	12	12–100	B08256108

PVC = Polyvinylchlorid / *polyvinyl chloride*, -20/+80 °C

3 Finger Klemme mit Schaft

Aluminium verchromt, Finger PVC beschichtet
Spannweite d durch 2 Stellschrauben unabhängig voneinander regelbar.

3 finger clamp with shaft

Aluminium chromium plated, finger PVC coated
Span width d independently adjustable by 2 regulating screws

Material	A	D	d	Art.-Nr.
Alu verchromt	150	10	0–35	5626
Alu verchromt	150	10	0–60	5627


PVC = Polyvinylchlorid / *polyvinyl chloride*, -20/+80 °C



Stativklemme 4 Finger, 18/10-Stahl
Finger mit Silkonüberzug


Retort clamp 4 prongs, 18/10 stainless steel
Finger with silicone-coating

Material	A	D	d	Typ	Art.-Nr.
18/10-Stahl	150	12	0–120	1	5423
18/10-Stahl	190	12	20–100	2	5553
18/10-Stahl	190	12	50–150	2	5554









Stativklemme 4 Finger, 18/10-Stahl/Silikon
Spannweite d durch 2 Stellschrauben unabhängig voneinander regelbar.

Retort clamp 4 prong, 18/10 steel/silicone
Span width d independently adjustable by 2 regulating screws.

Material	A	D	d	Artikel Nr.
18/10-Stahl/Silikon	140	12	35–100	B08297100

Mikroklemme, 18/10-Stahl
Typ 1+2: Finger mit Kork
Typ 3: Finger mit Silikon


Clamp micro, 18/10 stainless steel
Type 1+2: *Finger with cork*
Type 3: *Finger with silicone*

Material	A	D	d	Typ	Art.-Nr.
18/10-Stahl	150	10	15	1	5400
18/10-Stahl	150	10	15	2	5405
18/10-Stahl	150	10	0–20	3	5415
















Mikroklemme, T-Guss
T-Guss grün lackiert, Finger mit Kork.

Clamp micro, malleable cast iron
Malleable cast iron green varnished, finger with cork.

Material	A	D	d	Art.-Nr.
T-Guss	150	12	15	5460





Mikroklemme, Stahl verzinkt

Finger mit Silikon

Clamp micro, steel zinced

Finger with silicone

Material	A	D	d	Art.-Nr.
Stahl verzinkt	150	12	0-20	5475

Universalklemme DIN 12894, Aluminium

Finger mit Kork


Universal clamp DIN 12894, aluminium

Finger with cork

Material	A	D	d	Art.-Nr.
Aluminium	180	12	0-80	5444







Universalklemme DIN 12894, 18/10 Stahl

Finger mit Kork

Universal clamp DIN 12894, stainless steel

Finger with cork

Material	A	D	d	Artikel Nr.
18/10-Stahl	150	12	0-80	5425

Bürettenklemme

* 18/10 -Stahl
* Stahl verzinkt
* Finger mit Silikonüberzug

Burette clamp

* *18/18 stainless steel*
* *steel zinced*
* *Finger with silicone-coating*

Material	d	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	0-20	1	5416
18/10-Stahl	0-20	2	5417
Stahl verzinkt	0-20	1	5476
Stahl verzinkt	0-20	2	5477

Typ 1



Typ 2



Stativklemme MAXI


- Stahl verchromt
- Finger mit Fiberglass-Überzug
- Gesamtlänge 400 mm
- Schaftlänge 210 mm

Retort clamp MAXI

- *Steel chromium plated*
- *Finger covered with stabilised glass fibre*
- *Total length 400 mm*
- *Shaft length 210 mm*

Material	A	d	Artikel Nr.
Stahl verchromt	210	80–180	5567

Lieferungumfang ohne Glasgefäß / *glass jar is no included*





Kettenklemme 18/10-Stahl

Kette 70 cm, Silikonüberzug

Chain clamp, 18/10 stainless steel

Chain 70 cm, silicone coating

Material	A	D	d	Artikel Nr.
18/10-Stahl	250	12	50–160	5424

Lieferungumfang ohne Glasgefäß / *glass jar is no included*

Kettenklemme Stahl verzinkt

Kette 70 cm, Silikonüberzug

Chain clamp, steel zincked

Chain 70 cm, silicone coating

Material	A	D	d	Artikel Nr.
Stahl	250	12	50–160	5485

Lieferungumfang ohne Glasgefäß / *glass jar is no included*





Kühlerklemme, Temperguss verchromt


Verstellbar um 360°, Silikonüberzug

Condenser clamp, malleable cast iron

chromium plated
Swivel type, 360°, silicone coating

Material	A	D	d	Artikel Nr.
T-Guss verchromt	150	12	50–100	5474

Lieferungumfang ohne Glasgefäß / *glass jar is no included*



Bürettenhalter, Aluminium, mit Muffe
PVC Rollen, Rollenabstand 170 mm

Burette-holder, aluminium, with bosshead
PVC rolls, distance between rolls: 170 mm

Material	d	Artikel Nr.
Alu	0–13	5600

Büretten- und Thermometerklemme
AUTOMATIC mit Muffe (13,5 mm)
Aluminium verchromt, selbstspannend

Burette and thermometer clamp
AUTOMATIC with bosshead (13,5 mm)
Aluminium chromium plated, self-closing

Material	D	d	Winkel	Artikel Nr.
Alu verchromt	13,5	0–25	90	5625





Büretten- und Thermometerklemme
AUTOMATIC mit Schaft
Aluminium verchromt, selbstspannend

Burette and thermometer clamp
AUTOMATIC with shaft
Aluminium chromium plated, self-closing

Material	A	D	d	Artikel Nr.
Alu verchromt	115	8	0–25	5624

Thermometerklemme
mit verstellbarer Muffe (16,5 mm)
Aluminium verchromt

Thermometer clamp
with swivelling bosshead (16,5 mm)
Aluminium chromium plated

Material	D	d	Winkel	Artikel Nr.
Alu verchromt	16,5	6–15	0–360	5621





Bürettenklemme mit Muffe (13,5 mm)
Aluminium verchromt

Burette clamp with bosshead (13,5 mm)
Aluminium chromium plated

Material	D	d	Winkel	Artikel Nr.
Alu verchromt	13,5	4–20	90	5622

Bürettenklemme mit Schaft
Aluminium verchromt

Burette clamp with shaft
Aluminium chromium plated

Material	A	D	d	Artikel Nr.
Alu verchromt	130	10	4–20	5623





Büretten- und Kolbenklemme mit verstellbarer Muffe
Aluminium verchromt, Finger PVC beschichtet

Burette and condenser clamp with swivelling bosshead
Aluminium chromium plated, finger PVC coated

Material	D	d	Winkel	Artikel Nr.
Alu verchromt	16,5	12–45	0–360	5630

PVC = Polyvinylchlorid / *polyvinyl chloride*, -20 / +80 °C

Büretten- und Reagenzglasklemme mit Muffe
Aluminium verchromt, Finger PVC beschichtet

Burette and test tube clamp with bosshead
Aluminium chromium plated, finger PVC coated

Material	D	d	Winkel	Artikel Nr.
Alu verchromt	13,5	7–25	90	5631

PVC = Polyvinylchlorid / *polyvinyl chloride*, -20 / +80 °C





Büretten- und Kolbenklemme mit Schaft
Aluminium verchromt, Finger PVC beschichtet

Burette and condenser clamp with shaft
Aluminium chromium plated, finger PVC coated

Material	A	D	d	Artikel Nr.
Alu verchromt	130	10	12–45	5628
Alu verchromt	130	10	7–25	5629

PVC = Polyvinylchlorid / *polyvinyl chloride*, -20 / +80 °C


Laborring
für Erlenmeyerkolben und Flaschen
Stahl, PVC beschichtet


Stabilizing ring
for Erlenmeyers and flasks
Steel, PVC coated

Material	d	g	Artikel Nr.
Stahl	50	207	5660
Stahl	70	340	5661
Stahl	100	470	5662



flexibler Schaft
flexible shaft





Beispiel
sample




5850



B08303033



5830





5840

Stativklemme mit flexiblem Schaft

Schaft vernickelt, Finger mit Silikon-, PVC-Überzug oder Kork

Retort clamp with flexible shaft

Shaft nickel plated, finger with silicone, PVC-coating or cork




B08309658

Material	A	D	d	Artikel Nr.
18/10-Stahl	290	12	0–20	5850
Laboral	220	8	0–30	B08303033
18/10-Stahl	290	12	40	5830
18/10-Stahl	290	12	40	5840
Laboral	225	12	15–65	B08309658

PVC = Polyvinylchlorid / *polyvinyl chloride*, -20/+80 °C

Stativringe
• 18/10-Stahl
• Stahl verzinkt

Retort rings
• *18/10 stainless steel*
• *Steel zincked*



Material	A	D	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	160	50	1	5500
18/10-Stahl	200	70	1	5501
18/10-Stahl	220	100	1	5502
18/10-Stahl	220	120	1	5503
18/10-Stahl	220	140	1	5504
Stahl verzinkt	160	50	1	5580
Stahl verzinkt	200	70	1	5581
Stahl verzinkt	220	100	1	5582
Stahl verzinkt	220	130	1	5583
Stahl verzinkt	220	160	1	5584

geschlossen
closed



geschlossen mit Muffe
closed with bosshead



Stativringe
• 18/10-Stahl
• Stahl verzinkt

Retort rings
• *18/10 stainless steel*
• *Steel zincked*

Material	A	D	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	70	50	2	5500M
18/10-Stahl	70	70	2	5501M
18/10-Stahl	70	100	2	5502M
18/10-Stahl	70	120	2	5503M
18/10-Stahl	70	140	2	5504M
Stahl verzinkt	70	50	2	5580M
Stahl verzinkt	70	70	2	5581M
Stahl verzinkt	70	100	2	5582M
Stahl verzinkt	70	130	2	5583M
Stahl verzinkt	70	160	2	5584M

Stativringe
• 18/10-Stahl
• Stahl verzinkt

Retort rings
• *18/10 stainless steel*
• *Steel zincked*

Material	A	D	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	160	50	3	5510
18/10-Stahl	200	70	3	5511
18/10-Stahl	220	100	3	5512

offen
open





Tiegel-Stativring
Zum Haltern von Tiegeln beim Erhitzen über einer Gasflamme
• Verstellbare Tiegelhalterung 0-70 mm, Haltestäbe verschiebbar
• Haltestäbe: Keramikstäbe „Degussit“ (max. 2030°C)

Crucible retort ring
For clamping of crucibles for heating over a gas flame
• *Oriental clamp for crucibles 0-70 mm, rods can be moved*
• *Clamping rods: ceramic rods „Degussit“ (max. 2030°C)*

Material	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	0–70	5505

Hält und hält ...

Modularer und stabiler Gestellbau
für Labor und Technikum
Modular and robust framework
for laboratories and pilot plant station

Last and last and last...

Schwerstativgestelle ***Robust framework***	**57**
Verbinder, Fittings, Rohre & Schellen ***Connectors, fittings, tubes & clips***	**64**
Aluminium-Gestell & Komponenten ***Aluminium-Frame & Components***	**64**
Halterungen & Zubehör ***Clamps & accessories***	**69**



Edelstahlrohre/Plastikstopfen

Oberfläche geschliffen, Außendurchmesser 26,9 mm (3/4“).
Die Katalognummer durch Rohrlänge ergänzen (500 – xxxx mm).
Wandstärke 2,0 mm. Preis pro Meter.
Plastikstopfen: Verschluss für Gestellrohr.

Tubes stainless steel/Plastic caps

Grinded surface. Outside diameter 26,9 mm (3/4“).
Add the catalogue no. with the length (500 – xxxx mm).
Wall thickness 2,0 mm. Price per meter.
Plastic caps: Closure for frame tubes.

Material	A	AD/OD	Artikel Nr.
18/10-Stahl	variabel	26,9	500
PE		26,9	501

AD = Außendurchmesser / *OD = Outer diameter*
PE = Polyethylen / *polyethylene*, -40 / +80 °C





AD = Aussendurchmesser
OD = outer diameter

Schraubrohrschellen 18/10-Stahl

Mit Keramikeinlage und Fitting.
Für Rohre und zylindrische Gefäße.
Schaft (S) bitte separat bestellen.

Support clips, 18/10 stainless steel

Coated with ceramic inside. With fitting.
For tubes and cylindrical vessels.
Please order shaft (S) separately.

Material	AD/OD	S	Artikel Nr.
18/10-Stahl	25–28		590
18/10-Stahl	31–35		591
18/10-Stahl	40–44		592
18/10-Stahl	54–58		593
18/10-Stahl	58–61		594
18/10-Stahl	73–78		595
18/10-Stahl	85–90		596
18/10-Stahl	100–104		597
18/10-Stahl	108–115		598
18/10-Stahl	125–130		599
18/10-Stahl	133–140		600
18/10-Stahl		150	580
18/10-Stahl		250	581
18/10-Stahl		300	582
18/10-Stahl		350	583
18/10-Stahl		400	584

Rohrstativ 18/10-Stahl - auf Anfrage

Typ 1: Rohrstativ V (2 Schenkel in V-Form)
Typ 2: Rohrstativ H (Schenkel in H-Form, Brücke variabel)

Base frame “tube”, 18/10 stainless steel - o

Type 1: *base frame tube V (2 legs, form V)*
Type 2: *base frame tube H (legs form H, bridge variable)*

A*= **Außenmaße können individuell bestimmt werden**
A= **External dimensions can be defined individually***
(Lieferumfang ohne Glasgefäß, Metallbecher & Klemmen)
(Not included in delivery: glass reactor, metal beaker & clamps)






Rohrverbinder, T-Guss, verzinkt

für 26,9 mm Rohr (3/4"), Artikelnr. 500
AD = Außendurchmesser

Tube connectors, cast iron, zinc-plated coating

for 26,9 mm tubes (3/4"), article no. 500
OD = Outer diameter



Material	AD # *OD #*	Rohre *tubes*	Abgänge *Outlets*	Durchgänge *Channels*	Name	Artikel Nr.
T-Guss	26,9	2	1	1	90° Verbinder / *90° Single socket tee*	10
T-Guss	26,9	2	2	0	90° Ellbogenverbinder / *90° Elbow*	15
T-Guss	26,9	2	0	1	90° Aufsteckverbinder / *Clamp on tee*	16
T-Guss	26,9	3	2	1	90° Eckverbinder / *Side outlet tee*	21
T-Guss	26,9	3	3	0	90° T-Verbinder / *Three socket tee*	25
T-Guss	26,9	3	2	1	Kreuzverbinder / *Two socket cross*	26
T-Guss	26,9	4	3	1	Kreuzverbinder / *Three socket cross*	35
T-Guss	26,9	5	4	1	Kreuzverbinder / *Four socket cross*	40
T-Guss	26,9	2	0	2	Kreuzverbinder / *Crossover*	45
T-Guss	26,9	1	1	0	Wandbefestigung / *Flange*	61
T-Guss	26,9	1	1	0	Schwenkanschluss für kombinierten Rohrverbinder / *Female single swivel member*	F50
T-Guss	26,9	1	0	1	Schwenkanschluss für kombinierten Rohrverbinder / *Male single swivel socket member*	M50
Stahl					Stellschraube / *(Set) Screws*	97
Stahl	M 10				Schraube / *Screws*	98
Stahl					6-Kant-Schlüssel / *Hex key*	99
Stahl	26,9	1	1	0	Lenkrolle D100 mit Feststeller / *Guide roll D100, lockable*	100
Stahl	26,9	1	1	0	Lenkrolle D100 / *Guide roll D100*	101

Rohrverbinder-Gelenk


Verbindet 26,9 mm Rohre miteinander.
1 x F50, 1 x M50, 1 x 98

Tube connector joint

Connects 26,9 mm tubes
1 x F50, 1 x M50, 1 x 98

Material	AD/OD	Artikel Nr.
T-Guss	26,9	112


AD = Außendurchmesser / *OD = Outer diameter*













Fittings für DIN-Stativmaterial

Kombiniert 26,9 mm Rohre mit 12/13 mm DIN-Stativstäben.
Typ 1 (110): Bestehend aus Fitting (Stahl), Rohrverbinder M50 (T-Guss), Mutter und Unterlegscheibe.
Typ 2 (111): Bestehend aus Fitting (Stahl) und Verbindungsstück (Stahl). Rohrverbinder/Kreuzverbinder 26,
Stativstab und Edelstahlrohr nur zu Demonstrationszwecken abgeb.

Fittings for DIN support material

Combines 26,9mm tubes with 12/13mm DIN rods.
Type 1 (110): Consists in fitting (steel), tube connector M50 (cast iron), screw nut and grommet.
Type 2 (111): Consists in fitting (steel) and connecting workpiece (steel). Tube connector 26,
Rod and stainless steel tube are shown for demonstration reasons

Material	AD/OD	Typ	Artikel Nr.
T-Guss/Stahl	26,9/12–13	1	110
Stahl	26,9/12–13	2	111

AD = Außendurchmesser / *OD = Outer diameter*

Rohrschelle/Reduzierschellen, 18/10-Stahl


Typ 1: Ø identische Rohre
Typ 2: Ø unterschiedliche Rohre
Typ 3: Ø unterschiedliche Rohre

Mounting clips/Reducer, 18/10 stainless steel

Type 1: *Ø identical tubes*
Type 2: *Ø different tubes*
Type 3: *Ø different tubes*

Material	AD/OD	D	Typ	Art.-Nr.
18/10-Stahl	26,9	26,9	1	550
18/10-Stahl	26,9	15	2	551
18/10-Stahl	26,9	13	2	552
18/10-Stahl	26,9	12	2	553
18/10-Stahl	26,9	12	3	554

AD = Außendurchmesser / *OD = Outer diameter*





Schaft M10, 18/10-Stahl

Für Schraubrohrschellen Artikelnummern 590, 591, etc.

Shaft M10, 18/10 stainless steel

For support clips with article numbers 590, 591, etc.

Material	A	AD/OD	Art.-Nr.
18/10-Stahl	150	15	580
18/10-Stahl	250	15	581
18/10-Stahl	300	15	582
18/10-Stahl	350	15	583
18/10-Stahl	400	15	584

AD = Außendurchmesser / *OD = Outer diameter*

Aluminiumgestell, fahrbar (Beispiel)
Aluminium (Al Mg Si 0,5 F25)

Edelstahl-Stativgitter d=12 mm (25 x 25 cm)
Stativstäbe (Seite 15 im Katalog)
Muffen, Verbinder
2 Edelstahlplatten 500 x 500 mm


Aluminium frame, mobile (Sample)
Aluminium (Al Mg Si 0,5 F25)

Stainless steel frame d=12 mm (25 x 25 cm)
Rods (page 15 in this catalogue)
Bossheads, Connectors
2 stainless steel plates 500 x 500 mm



150





151



152



153



156

157



158



B08599125



154



155



Komponenten für Aluminium-Gestell auf Anfrage
Components for aluminium frame on demand

159



B08405902



Material	Name	Artikel Nr.
Aluminium / *Aluminium*	Profilrohr 40 x 40 / *Special section tube 40 x 40*	150
Kunststoff / *Plastic*	Abdeckkappe / *Cover cap*	151
Stahlblech verzinkt / *zinced steel sheet*	Lenkrolle/ *Guide roll*	152
Stahlblech verzinkt / *zinked steel sheet*	Lenkrolle, feststellbar / *Guide roll, lockable*	153
Stahl / *Steel*	Zylinderkopfschraube / *Cylinder head screw*	154
Stahl / *Steel*	Verbinder / *Connector*	155
Stahl / *Steel*	Gewindeeinsatz / *Thread insert*	156
Stahl / *Steel*	Nutsteine M8 / *M8 slot nuts*	157
Stahl / *Steel*	Schlüssel für Nutsteine / *Key for slot nuts*	158
Stahl / *Steel*	Adapter / Adapter d=12 mm	B08599125
Stahl / *Steel*	Schlüssel für Adapter / *Key for adapter*	B08405902
18/10-Stahl /*18/10 steel*	Edelstahlplatte / *Stainless steel plate* 500 x 500 mm	159

PF-Laborflansch-Dreifachhalter

Haltervorrichtung für Schott Labor-Planflansch zur wechselweisen Abnahme von Gefäß und Deckel. Mit diesem Spezial-Schnellverschluss werden sowohl die beiden Laborplanflansche von Reaktionsgefäß und Planschliff-Deckel miteinander verbunden als auch das Reaktionsgefäß und/oder der Planschliff-Deckel individuell gehaltert. (optimaler Flanschwinkel 45°) Ohne Zubehör. Schaft 15/26,9 mm Durchmesser.


PF-laboratory-flange triple clamp

Holder for Schott laboratory flat flanges to change the vessel and the lid alternating. This special quick-release fastener ensures that the two laboratory flat flanges of reaction tube and flat flange lid are connected and, in addition, that the reaction tube and/or flat flange lid are held individually. (optimal flange angle 45°) Without accessories. Rod 15/26,9 mm diameter.

Material	A	AD/OD	Artikel Nr.
18/10-Stahl	100	15	17021
18/10-Stahl	120	15	17022
18/10-Stahl	150	15	17023
18/10-Stahl	200	26,9	17024

AD = Außendurchmesser / *OD = outer diameter*





1 = Beilage / *Insert*
2 = Halterung / *Clamp*



Zentrierstativhalter

Schaft Ø 15 mm

Centering rod

Rod Ø 15 mm

Material	A	AD/OD	Artikel Nr.
18/10-Stahl	300	15	17031

AD = Außendurchmesser / *OD = outer diameter*

Haltegabel 18/10-Stahl

Mit Vertikal- und Zentrierhalter, Schaft 250 x 15 mm

Supporting fork 18/10 stainless steel

With vertical and centric holder, Shaft 250 x 15 mm

Material	A	a	AD/OD	Artikel Nr.
18/10-Stahl	400	250	15	17218

AD = Außendurchmesser / *OD = outer diameter*



PF-Labor-Planflanschhalterung


Für Reaktoren und andere Apparate.
Bedienungsfreundlich durch Gelenkschrauben.
Für Schott Labor-Planflansche (PF)
optimaler Flanschwinkel 45°
Mit 2 Haltestativstangen 15 x 200 mm.

PF-laboratory flange

For reactors and other vessels.
User friendly through joint screws.
For Schott laboratory flat flanges (PF)
optimal flange angle 45°
With 2 support bars 15 x 200 mm.


Material	DN	Artikel Nr.
18/10-Stahl / PTFE	60	17200
18/10-Stahl / PTFE	100	17201
18/10-Stahl / PTFE	120	17202
18/10-Stahl / PTFE	150	17203
18/10-Stahl / PTFE	200	17204

DN = Nennweite / *diameter nominal* PTFE = Polytetraflourethylen / *polytetraflourethylene*









1 = Beilage / *Insert*
2 = Halterung / *Clamp*



PF-Labor-Planflanschhalterung

Für Reaktoren und andere Apparate.
Bedienungsfreundlich durch Gelenkschrauben.
Für Schott Labor-Planflansche (PF)
Mit 2 Einhängebügeln für 26,9 mm Rohr.

PF-laboratory flange and

For reactors and other vessels.
User friendly through joint screws.
For Schott laboratory flat flanges (PF)
With 2 supporting devices for 26,9 mm tubes.

Material	DN	Artikel Nr.
18/10-Stahl / PTFE	60	17210
18/10-Stahl / PTFE	100	17211
18/10-Stahl / PTFE	120	17212
18/10-Stahl / PTFE	150	17213
18/10-Stahl / PTFE	200	17214

Bunsen.
Brenner. *Burner.*
Bochem !


Temperieren bis 1300 ° C
Maintaining temperature up to 1300 ° C

Gasbrenner **38**
Gas burner

Zubehör **42**
Accessories







Bunsenbrenner DIN 30665

Luftregulierung, max. 1300 °C
Rutschfester Gummibelag unter dem Fuß.

Bunsen burner DIN 30665

Air regulation, max. 1300 °C
Anti-slip rubber coating under the base.

Material	D	C	KW	Typ	mbar	g/h	Artikel Nr.
Ms-Ni	76	165	1,53	Erdgas	20	120	7000
Ms-Ni	76	165	2,36	Propan	60	180	7010

g/h = Verbrauch / *consumption*
mbar = Anschlussdruck / *connecting pressure*

Bunsenbrenner mit Nadelventil DIN 30665


Luftregulierung, Zündflamme/Sparflamme, max. 1300 °C
Rutschfester Gummibelag unter dem Fuß.

Bunsen burner with needle valve DIN 30665

Air regulation, pilot flame, max. 1300 °C
Anti-slip rubber coating under the base.

Material	D	C	KW	T yp	mbar	g/h	Artikel Nr.
Ms-Ni	80	165	1,53	Erdgas	20	120	7330
Ms-Ni	80	165	2,36	Propan	60	180	7340


g/h = Verbrauch / *consumption*
mbar = Anschlussdruck / *connecting pressure*





Anleitungen als PDF zum Download auf **www.Bochem.de**
Download of operating manual at ***www.bochem.com***





Bunsenbrenner mit Kipphahn

Luftregulierung, Zündflamme/Sparflamme, max. 1300 °C
Rutschfester Gummibelag unter dem Fuß.

Bunsen burner with stopcock

Air regulation, pilot flame, max. 1300 °C
Anti-slip rubber coating under the base.

Material	D	C	KW	Typ	mbar	g/h	Artikel Nr.
Ms-Ni	78	165	1,53	Erdgas	20	120	7050
Ms-Ni	78	165	2,36	Propan	60	180	7060


Teclubrenner DIN 30665

Luftregulierung, max. 1300 °C
Rutschfester Gummibelag unter dem Fuß.

Teclu burner DIN 30665


Air regulation, max. 1300 °C
Anti-slip rubber coating under the base.

Material	D	C	KW	Typ	mbar	g/h	Artikel Nr.
Ms-Ni	76	160	1,53	Erdgas	20	120	7100
Ms-Ni	76	160	2,36	Propan	60	180	7110









Teclubrenner mit Nadelventil DIN 30665

Luftregulierung, Zündflamme/Sparflamme, max. 1300 °C
Rutschfester Gummibelag unter dem Fuß.

Teclu burner with needle valve DIN 30665

Air regulation, pilot flame, max. 1300 °C
Anti-slip rubber coating under the base.

Material	D	C	KW	Typ	mbar	g/h	Artikel Nr.
Ms-Ni	76	165	1,53	Erdgas	20	120	7400
Ms-Ni	76	165	2,36	Propan	60	180	7410



Stellschraube / Nadelventil:
Feinregulierung der Gasflamme.
Armatur komplett aus Messing.

Adjusting screw / needle valve:
Fine-tuning of gas flame.
Valve completely made of brass.

Anleitungen als PDF zum Download auf **www.Bochem.de**
*Download of operating manual at **www.bochem.com***


Teclubrenner mit Kipphahn

Luftregulierung, Zündflamme/Sparflamme, max. 1300 °C
Rutschfester Gummibelag unter dem Fuß.

Teclu burner with stopcock


Air regulation, pilot flame, max. 1300 °C
Anti-slip rubber coating under the base.

Material	D	C	KW	Typ	mbar	g/h	Artikel Nr.
Ms-Ni	78	160	1,53	Erdgas	20	120	7150
Ms-Ni	78	160	2,36	Propan	60	180	7160









Allgasbrenner Teclu mit Kipphahn

Luftregulierung, max. 900 °C
Rutschfester Gummibelag unter dem Fuß.

Multi-gas burner Teclu with stopcock

Air regulation, max. 900 °C
Anti-slip rubber coating under the base.

Material	D	C	KW	Typ	mbar	Artikel Nr.
Ms-Ni	78	160	2,36	Allgas	5-60	7430

Anleitungen als PDF zum Download auf **www.Bochem.de**
Download of operating manual at ***www.bochem.com***


Allgasbrenner Bunsen mit Kipphahn

Luftregulierung, max. 1300 °C
Rutschfester Gummibelag unter dem Fuß.

Bunsen burner multi-gas with stopcock


Air regulation, max. 1300 °C
Anti-slip rubber coating under the base.

Material	D	C	KW	Typ	mbar	Artikel Nr.
Ms-Ni	78	165	2,36	Allgas	5-60	7360









Sicherheitsbrenner mit Nadelventil

Thermo-Sicherheitselement
(Bimetall-Flammenfühler mit Magnetverschluss)
Luftregulierung, Zündflamme/Sparflamme, max. 1300 °C
Rutschfester Gummibelag unter dem Fuß.

Safety gas burner with needle valve

Thermo Safety-Element (Bimetal-flame-magnet breech)
Air regulation, pilot flame, max. 1300 °C
Anti-slip rubber coating under the base.

Material	D	C	KW	Typ	mbar	g/h	Artikel Nr.
Ms-Ni	78	170	1,53	Erdgas	20	120	7400S
Ms-Ni	78	170	2,36	Propan	60	180	7410S





Thermo Sicherheitselement:
Der Magnetverschluss wird über das Thermoelement gesteuert und öffnet oder schließt die Gaszufuhr.

Thermo safety element:
The magnet breech is managed by the Thermo safety element and opens or closes the gas supply.

Brennerkopf:
Thermoelektrische Zündsicherung. Nach Verlöschen der Flamme schließt das Thermo Sicherheitselement die Gaszufuhr des Magnetverschlusses. Mit der Zündflamme wird die Hauptflamme gezündet.

Burner head:
Thermo electric safety pilot. After extinction of the flame the thermo safety element closes the gas supply of the magnet breech. The pilot flame fires the main flame.


Sicherheitsbrenner JUMBO mit Kipphahn

Thermo Sicherheitselement
(Bimetall-Flammenfühler mit Magnetverschluss)
Luftregulierung, Zündflamme/Sparflamme, max. 1300 °C
Erdgas/Propangas/Butangas
Rutschfester Gummibelag unter dem Fuß.


Safety gas burner JUMBO with stopcock

Thermo Safety-Element (Bimetal-flame antena magnet breech)
Air regulation, pilot flame, max. 1300 °C
Natural gas/propan gas/butane gas
Anti-slip rubber coating under the base.

Material	D	C	KW	Typ	mbar	g/h	Artikel Nr.
Ms-Ni	120	165	0,5-3	Erdgas	20	120	7511
Ms-Ni	120	165	0,5-3	Propan	60	180	7512







Mikrobrenner mit Nadelventil

Luftregulierung, max. 1000 °C
Rutschfester Gummibelag unter dem Fuß.

Micro burner with needle valve

Air regulation, max. 1000 °C
Anti-slip rubber coating under the base.

Material	D	C	KW	Typ	mbar	g/h	Artikel Nr.
Ms-Ni	80	95	0,35	Erdgas	20	120	7300
Ms-Ni	80	95	0,26	Propan	60	180	7310


Meker-Fisher-Brenner

Luftregulierung, Stellschraube für Gasregulierung,
Brennerkopf Ø 30 mm, max. 1300 °C
Rutschfester Gummibelag unter dem Fuß.

Meker-Fisher burner

Airregulation, gas regulation with swivel screw,
burner head Ø 30 mm, max. 1300 °C
Anti-slip rubber coating under the base.

Material	D	C	KW	Typ	mbar	Artikel Nr.
Ms-Ni	80	200	0,5-3	Allgas	5-100	7520







Sicherheits-Gasschlauch DIN 30664

Längenempfehlung: 1 m, Preis pro Meter
Innendurchmesser x Wandstärke: 10 x 2 mm

Safety gas tube DIN 30664

Recommendation of length: 1 m, price per meter
Inner diameter x wall thickness: 10 x 2 mm

Material	Artikel Nr.
Kautschuk / *cautchouc*	7835

Schlauchschelle

Tubing Clamp

Material	Artikel Nr.
Stahl vernickelt / *nickel plated*	7760





Spiritusbrenner 18/10 Stahl

Inhalt 150 ml, regulierbar, inkl. Docht

Alcohol burner 18/10 stainless steel

Volume 150 ml, adjustable, incl. wick

Material	D	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl / *stainless steel*	80	65	7200

Anleitungen als PDF zum Download auf **www.Bochem.de**
Download of operating manual at ***www.bochem.com***

Docht für Spiritusbrenner

100 % Baumwolle


Wick for alcohol burner

100 % cotton

Material	A	Artikel Nr.
Baumwolle / *cotton*	1 m	7201







Lieferung ohne Dreifuß / *delivery without tripod*

Drahtdreiecke, Stahl verzinkt

mit Tonrohren

Triangles, steel zincked

with clay tubes

Material	A	Artikel Nr.
Stahl verzinkt / *steel zincked*	50	12701
Stahl verzinkt / *steel zincked*	60	12702
Stahl verzinkt / *steel zincked*	70	12703

Drahtnetze
mit Keramikzentrum

Wire gauzes
with ceramic center

Material	A	d	Artikel Nr.
Stahl / *steel*	120	85	12751
Stahl / *steel*	150	100	12752
Stahl / *steel*	200	135	12753



Lieferung ohne Dreifuß / *delivery without tripod*



Dreifüße
Typ 1: 18/10 Stahl: Füße verschweißt
Typ 2: Temperguss verzinkt: Füße abschraubbar

Tripods
Type 1: *Stainless steel: Welded feet*
Type 2: *Tempered cast iron, zincked: Screwed feet*

Material	C	D	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	180	100	1	5200
18/10-Stahl	210	120	1	5201
18/10-Stahl	210	140	1	5202
18/10-Stahl	240	160	1	5203
T-Guss verzinkt	180	100	2	5230
T-Guss verzinkt	210	120	2	5231
T-Guss verzinkt	210	140	2	5232
T-Guss verzinkt	240	150	2	5233

Gasanzünder PIEZO - Automatic
Form und Farbe können von der Abbildung abweichen

Gas lighter PIETO - automatic
form and colour can be different from the image

Material	A	Artikel Nr.
Kunststoff / *plastic*	225	7612







Gasanzünder inkl. Zündstein / Ersatz-Zündstein

Gas lighter incl. flint / extra flint

Material	A	Artikel Nr.
Stahl / *steel*	150	7610
Zündstein / *flint*		7620

Für alle die hoch hinaus wollen

Wackelfrei Heben und Senken
Lifting and lowering without shaking

For those who wish to reach the top.

Labor - Hebebühnen **45**
Lab jacks

Elektrische Hebebühne **49**
Electrical lift





Ergonomischer Knopf, abgerundet und bedienfreundlich

Ergnonimic knob, rounded and user friendly







Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen

Improved scissor technology with reduced tolerances

Labor-Hebebühnen STANDARD

Material:
- 18/10 Stahl
- Aluminium EPOXI pulverbeschichtet (grün)
- Aluminium eloxiert (blau)

Eigenschaften:
- Alle Modelle sind nach DIN 12897 gefertigt.
- Bei der Betriebslast unterscheiden wir zwischen der maximalen dynamischen Belastbarkeit (Kg max. dyn.) und nach der maximalen statischen Belastbarkeit (Kg max. stat.) der Hebebühne. Diese Normen entsprechen ebenfalls der DIN 12897.
- Kleinere Modelle bis 240 x 240 mm (Typ 1) haben ein einfaches Stellrad, mit der Hand zu bedienen.
- Bei den größeren Modellen* ab 300 x 300 mm (Typ 2) empfehlen wir die Nutzung einer Ratsche, die an einem speziellen Stellrad ansetzt. Ratsche inklusive (Artikel-Nr. 11088).

Lab-Jacks STANDARD

Material:
- *18/10 stainless steel*
- *Aluminium EPOXI powder coated (green)*
- *Aluminium anodized (blue)*

Properties:
- *All models are manufactured according to DIN 12897.*
- *With the operating load we differ between the maximal dynamic operating load (Kg max. dyn.) and the maximal static operating load (Kg max. stat.) of the lab jack. These norms are also according to DIN 12897.*
- *Smaller models up to 240 x 240 mm (Typ 1) have a simple adjusting wheel, which can be operated by hand.*
- *With the bigger models* from 300 x 300 mm on (Typ 2) we recommend the use of a ratchet, which connects with a special adjusting wheel. Ratchet included (article no. 11088)*

11015
Aluminium EPOXI
pulverbeschichtet / *powder coated*



TYP 1



Auch bei den Aluminium Modellen ist die Scherenkonstruktion aus 18/10 Stahl.
The scissor-construction is made of stainless steel, even with the aluminium models.

11016
Aluminium
eloxiert / *anodized*




TYP 2

Ratsche inkl. bei den Modellen
Ratchet incl. with models
300 x 300 mm und 400 x 400 mm



Material	A	B	Cmin	Cmax	Kg MAX dyn	Kg MAX stat	Typ	Gewinde	Artikelnr.
Alu grün	100	100	55	120	5	10	1	M6 x 1,00	11015
Alu grün	160	130	60	275	7	30	1	M8 x 1,25	11020
Alu grün	200	200	60	275	7	30	1	M8 x 1,25	11030
Alu grün	240	240	60	275	7	30	1	M8 x 1,25	11040
Alu grün	300	300	90	470	12	60	2	M12 x 1,75	11080
Alu grün	400	400	90	470	15	60	2	M12 x 1,75	11090
18/10 Stahl	100	100	55	120	5	10	1	M6 x 1,00	11115
18/10 Stahl	160	130	60	275	7	30	1	M8 x 1,25	11120
18/10 Stahl	200	200	60	275	7	30	1	M8 x 1,25	11130
18/10 Stahl	240	240	60	275	7	30	1	M8 x 1,25	11140
18/10 Stahl	300	300	90	470	12	60	2	M12 x 1,75	11180
18/10 Stahl	400	400	90	470	15	60	2	M12 x 1,75	11190
Alu eloxiert	100	100	55	120	5	10	1	M6 x 1,00	11016
Alu eloxiert	160	130	60	275	7	30	1	M8 x 1,25	11021
Alu eloxiert	200	200	60	275	7	30	1	M8 x 1,25	11031
Alu eloxiert	240	240	60	275	7	30	1	M8 x 1,25	11041
Alu eloxiert	300	300	90	470	12	60	2	M12 x 1,75	11081
Alu eloxiert	400	400	90	470	15	60	2	M12 x 1,75	11091
Ratsche	190								11088








Labor-Hebebühnen MAXI

Material:
- 18/10-Stahl
- Aluminium EPOXI pulverbeschichtet (grün)

Eigenschaften:
- Die MAXI Labor-Hebebühnen bieten 30 % mehr Höhe durch eine erweiterte Schere.
- Höhenregulierung mit Hilfe eines Stellrads.
- Alle Modelle sind nach DIN 12897 gefertigt.
- Bei der Betriebslast unterscheiden wir zwischen der maximalen dynamischen Belastbarkeit (Kg max. dyn.) und nach der maximalen statischen Belastbarkeit (Kg max. stat.) der Hebe - bühne. Diese Normen entsprechen ebenfalls der DIN 12897.




Lab jacks MAXI

Material:
- *18/10 stainless steel*
- *Aluminium EPOXI powder coated (green)*


Properties:
- *The MAXI lab jacks offer 30 % more height because of an amplified construction.*
- *Adjustment of height with the help of an adjusting wheel.*
- *With the operating load we differ between the maximal dynamic operating load (Kg max. dyn.) and the maximal static operating load (Kg max. stat.) of the lab jack. These norms are also according to DIN 12897.*

Material	A	B	C	C	Kg	Kg	M	Artikelnr.
					MAX dyn	MAX stat		
18/10-STAHL / *steel*	160	130	75	400	7	30	M8 x 1,25	11122
18/10-STAHL / *steel*	200	200	75	400	7	30	M8 x 1,25	11132
ALU-GRÜN / *green*	160	130	75	400	7	30	M8 x 1,25	11022
ALU-GRÜN / *green*	200	200	75	400	7	30	M8 x 1,25	11032

Andere Größen auf Anfrage / *other sizes on request*








Drehknopf Edelstahl
button stainless steel

Labor-Hebebühnen mit Metallknopf

Besonderheiten:
- Autoklavierbar durch Metallknopf!!!
- Alle Modelle sind nach DIN 12897 gefertigt.
- Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
- Ergonomischer Knopf, abgerundet und bedienfreundlich
- Scherenkonstruktion aus 18/10 Stahl
- Bei der Betriebslast unterscheiden wir zwischen der maximalen dynamischen Belastbarkeit (Kg max. dyn.) und nach der maximalen statischen Belastbarkeit (Kg max. stat.) der Hebebühne. Diese Normen entsprechen ebenfalls der DIN 12897.




Lab jack with metal knob

Special feature:
- *Special feature: Autoclavable through metal knob!!!*
- *All models are manufactured according to DIN 12897.*
- *Improved scissor technology with reduced tolerances*
- *Ergonomic knob, rounded and user-friendly*
- *Scissor-type design made of 18/10 steel*
- *Regarding the operating load, we distinguish between maximum dynamic operating load (kg max dyn) and maximum static operating load (kg max stat) of the lab jack. These standards are also in line with DIN 12897.*

Material	A	B	Cmin	Cmax	Kg MAX dyn	Kg MAX stat	Typ	Artikelnr.
18/10-STAHL	160	130	60	275	7	30	1	11123
18/10-STAHL	200	200	60	275	7	30	1	11133
18/10-STAHL	240	240	60	275	7	30	1	11143

Faltanbalg aus chemikali-en-beständigem PUR


Corrugated bellows made of chemical resistant PUR



Verstellbarer Endanschlag
Adjustable limit stop







Funk - Fernbedienung:
außerhalb eines Laboranzug verwendbar (Lithiumbatterie CR 2430 nicht enthalten)

Wireless remote control:
can be used outside of a fume cupboard (lithium battery CR 2430 not included)

Stufenlose elektrische Höhen-verstellung: sanfter Start und Stopp

Continuous electrical height adjustment: smooth start and stop




Lift 240

Erste elektrische Hebebühne in Kompaktbauweise

Lift 240

First electrical lab jack of compact design



Maße / *Dimensions*
Abmessungen (eingefahren) L x B x H / *Dimensions (retracted)*
L x W x H 240 x 240 x 130 mm
Höhe Max. / *max. height* 300 mm
Arbeitsfläche L x B / *Work space* L x W 240 x 240 mm
Gewicht / *Weight* 6 kg

Leistungsdaten / *Performance data*
Hubgeschwindigkeit / *Lifting speed* 180 mm/min
Min. – max. 320 mm/min
Hubweg Schere max. / max. *lifting of scissors* 170 mm
Tragkraft max. (dynamisch) / *max. load capacity (dynamic)* 25 kg

Motordaten / *Motor data*
Nenndrehmoment / *Nominal torque* 8 Nm
Schutzart / *Degree of protection* IP 30

Energieversorgung / *Energy supply*
Versorgungsspannung Trafo / *Supply voltage transformer* 100–240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsoutput / *Output* 24 V
Batterie Fernbedienung / *Battery remote control* 3 V, Lithium Zelle/Cell CR2430

Umgebungsbedingungen / *Ambient conditions*
Zulässige Umgebungstemperatur / *Permissible ambient temperature* 5°C bis 45°C
Lärmemission / *Noise emission* < 40 dB (A)

Material / *Material*
Arbeitsfläche / *Work space* 18/10-Stahl / *18/10-steel*
Gehäuse / *Body* 18/10-Stahl / *18/10-steel*
Faltenbalg / *Corrugated bellows* PUR = Polyurethan

Artikelnummer / *Item number*
Lift 240 mit FB und Schalter / *Lift 240 with RC and switch* 11220
Mögliches Einsatzgebiet Lift 240
im Laborabzug.
Optional application of Lift 240
in a fume hood.

Sieht nicht nur glänzend aus !

Vielseitig Lagern und Aufbewahren
Multi-purpose storing and keeping

Not only the look is brillant !



Behälter & Töpfe 51
Containers & Pots

Becher & Büchsen 57
Beaker & Dressing jars


Schalen Eckig & rund 58
Bowls angular & round

Schaufeln & Kellen 64
Scoops & Ladles

Tricher 66
funnels

Reaganzglasgestelle 68
Test tube stands





Transportbehälter 18/10-Stahl

Mit Deckel und Henkel.

Container, 18/10 stainless steel

With lid and handle.

Material	C	D	Ltr	Artikel Nr.
18/10-Stahl	150	100	1	8300
18/10-Stahl	170	135	2	8301
18/10-Stahl	185	160	3	8302
18/10-Stahl	240	180	5	8304
18/10-Stahl	280	180	6	8305
18/10-Stahl	280	225	10	8307


Sicherheitstransportbehälter für Laborflaschen

8300SS: Laborflaschen 50–250 ml
8301SS: Laborflaschen 500–1000 ml
Mit Scharnier, Verschluss, Silikondichtung.

Safety transport container for laboratory flasks


8300SS: *Laboratory flasks 50–250 ml*
8301SS: *Laboratory flasks 500–1000 ml*
With hinge, lock and silicon seal.

Material	C	D	Ltr	Artikel Nr.
18/10-Stahl	140	100/130	1	8300SS
18/10-Stahl	250	130/160	2	8301SS
Silikon (Ersatz/Spare part)		130		18300SS
Silikon (Ersatz/Spare part)		160		18301SS









Transportbehälter (8340-48) & Deckel (8350-58)

Deckel bitte separat bestellen.

Container (8340-48) and lids (8350-58)

Please order lids separately.

Material	C	D	Ltr	Artikel Nr.
Behälter / *Container*				
18/10-Stahl	375	270	20	8340
18/10-Stahl	375	300	25	8341
18/10-Stahl	440	300	30	8342
18/10-Stahl	550	350	50	8344
18/10-Stahl	600	400	75	8346
18/10-Stahl	670	450	100	8347
18/10-Stahl	670	550	150	8348
Deckel / *Lids*				
18/10-Stahl		270		8350
18/10-Stahl		300		8351
18/10-Stahl		300		8352
18/10-Stahl		350		8354
18/10-Stahl		400		8356
18/10-Stahl		450		8357
18/10-Stahl		550		8358

Rolli für Transportbehälter, 18/10-Stahl

Mit 4 Gummi-Lenkrollen, davon eine feststellbar.


Castor for transport container, 18/10 stainless steel

With 4 rubber guide rolls, 1 lockable.

Material	D(Rad/*roll*)	für/*fits* Art.-Nr.	Artikel Nr.
18/10-Stahl	70	8341/2	8341R
18/10-Stahl	70	8344	8344R
18/10-Stahl	70	8346	8346R
18/10-Stahl	100	8347	8347R
18/10-Stahl	100	8348	8348R











Spannklammern montiert

Für alle Transportbehälter, 3 Stück, (8300-07/8340-48)

Locking clamps mounted

For all container, 3 pieces, (8300-07/8340-48)

Material	Artikel Nr.
18/10-Stahl	8349

NO-DRIP Auslaufhahn 1/2“ montiert

PTFE Dichtung, max. 260 ° C

NO-DRIP stopcock 1/2“ mounted

PTFE seal, max. 260 ° C

Material	Artikel Nr.
18/10-Stahl	8359









PUSH Abfalleimer

PUSH safety litter box

Material	D	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	290	650	11424
PVC (25 Stück / *25 pieces*)			11421

Feuerhemmender Abfalleimer


Mit Schwingdeckel, Griffe rechts und links, jeweils + 25 mm, PVC-Beutel Nr. 11421 (Set à 25 Stück)

Safety litter box

With swinging lid, handles left and richt, each side + 25 mm
PCS-bag no. 11421 (set with 25 pieces)

Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	400	300	740	12422
PVC (25 Stück / *25 pieces*)				12421












Kanister
Mit Schraubverschluss. Füllstutzen bitte separat bestellen.

Canister
With screw closure. Please order filling tube separately.

Material	A	B	C	Ltr	kg	Artikel Nr.
18/10-Stahl	275	169	470	20	4,0	11425
18/10-Stahl	275	169	275	10	2,7	11426
Füllstutzen/filling tube						11427


Wasserbad mit Deckel
Water bath with lid





Material	A	B	C	Ltr	Artikel Nr.
18/10-Stahl	155	105	75	1,0	8461
18/10-Stahl	155	105	160	2,5	8463
18/10-Stahl	155	155	235	5,0	8466
18/10-Stahl	240	240	235	13,0	8468






Isolierbehälter doppelwandig mit Deckel
Stapelbar

Insulate container with lid, double wall
Stackable

Material	C	D	Ltr	Artikel Nr.
18/10-Stahl	285	175/215	5	8081
18/10-Stahl	325	220/260	10	8082

Transportbehälter 18/10-Stahl
Mit 3 Spannverschlüssen, Deckel und Dichtungsring aus Silikon. Eventueller Über-/Unterdruck lässt sich durch ein Ventil im Deckel aufheben.

Transport container, 18/10 stainless steel
With 3 locking clamps, lid and silicone gasket. Possible over-/underpressure can be compensated through a valve in the lid.






Material	C	D	Ltr	Artikel Nr.
18/10-Stahl	160	240	6,5	8085
18/10-Stahl	250	240	10,5	8086
18/10-Stahl	230	300	15,5	8087

Eimer, graduiert, und Deckel

Typ 1: Mit Bodenring zur besseren Handhabung.
Typ 2: Ohne Bodenring
Deckel bitte separat bestellen.
Graduierung pro Liter.

Buckets, graduated, and lids

Type 1: *with base ring for better handling.*
Type 2: *without base ring*
Please order lids separately.
Graduation per liter.





Bodenring / *base ring*



Material	C	D	Ltr	Typ	Artikel Nr.
Eimer / *Buckets*					
18/10-Stahl	235	280	10	1	8315
18/10-Stahl	270	300	12	1	8316
18/10-Stahl	305	310	15	1	8317
18/10-Stahl	190	260	6	2	8320
18/10-Stahl	210	285	8	2	8321
18/10-Stahl	235	280	10	2	8322
18/10-Stahl	270	300	12	2	8323
18/10-Stahl	305	310	15	2	8324
Deckel / *Lids*					
18/10-Stahl	280				8332
18/10-Stahl	300				8333
18/10-Stahl	310				8334



Transportkannen

Mit Henkel, Deckel und Ausguss.

Transport jugs

With handle, lid and spout.

Material	C	D	Ltr	Artikel Nr.
18/10-Stahl	275	175	5	8380
18/10-Stahl	350	220	10	8381
18/10-Stahl	440	270	20	8384

Messkanne, graduiert, mit Ausguss und Kippgriff

Deckel bitte separat bestellen.


Measuring jug, graduated, with spout and tipping handle

Please order lids separately.



Material	C	D	Ltr	Artikel Nr.
Kanne / *Jug*				
18/10-Stahl	260	240	10	8390
18/10-Stahl	300	270	15	8391
18/10-Stahl	400	270	20	8394
Deckel / *Lids*				
18/10-Stahl	240			8392
18/10-Stahl	270			8393






Labortopf mit Deckel, Aluminium

Laboratory pot with lid, aluminium

Material	C	D	Ltr	Artikel Nr.
Alu	100	160	1,5	8566
Alu	120	200	3,0	8567
Alu	140	240	5,2	8568





Labortopf und Deckel

Deckel bitte separat bestellen. Geeignet für Induktionsherd.

Pots laboratory and lids

Please order lids separately. Convenient for induction cooker.

Material	C	D	Ltr	Artikel Nr.
Topf/Pots				
18/10-Stahl	130	160	2,5	8360
18/10-Stahl	150	200	4,0	8361
18/10-Stahl	120	200	6,0	8362
18/10-Stahl	170	240	7,0	8363
18/10-Stahl	210	240	9,0	8364
18/10-Stahl	240	260	12,0	8365
18/10-Stahl	270	280	16,0	8366
18/10-Stahl	270	320	20,0	8367
Deckel/Lids				
18/10-Stahl		160		8370
18/10-Stahl		200		8371
18/10-Stahl		200		8372
18/10-Stahl		240		8373
18/10-Stahl		240		8374
18/10-Stahl		260		8375
18/10-Stahl		280		8376
18/10-Stahl		320		8377

Becher 18/10-Stahl

Typ 1: mit Rand
Typ 2: mit Rand/Ausguss
Typ 3: mit Rand/Griff
Typ 4: mit Rand/Ausguss/Griff

Beakers, 18/10 stainless steel

Type 1: *with rim*
Type 2: *with rim/spout*
Type 3: *with rim/handle*
Type 4: *with rim/spout/handle*








Kontaktboden für Magnetrührer und Heizplatten /
Contact bottom for magnetic stirrers and heating plates

Material	C	D	Ml	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	60	50	100	1	8500
18/10-Stahl	85	65	250	1	8501
18/10-Stahl	110	80	500	1	8502
18/10-Stahl	130	100	1000	1	8503
18/10-Stahl	180	120	2000	1	8504
18/10-Stahl	180	150	3000	1	8505
18/10-Stahl	210	180	5000	1	8506
18/10-Stahl	60	50	100	2	8510
18/10-Stahl	85	65	250	2	8511
18/10-Stahl	110	80	500	2	8512
18/10-Stahl	130	100	1000	2	8513
18/10-Stahl	180	120	2000	2	8514
18/10-Stahl	180	150	3000	2	8515
18/10-Stahl	210	180	5000	2	8516




Material	C	D	Ml	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	60	50	100	3	8520
18/10-Stahl	85	65	250	3	8521
18/10-Stahl	110	80	500	3	8522
18/10-Stahl	130	100	1000	3	8523
18/10-Stahl	180	120	2000	3	8524
18/10-Stahl	180	150	3000	3	8525
18/10-Stahl	210	180	5000	3	8526
18/10-Stahl	60	50	100	4	8530
18/10-Stahl	85	65	250	4	8531
18/10-Stahl	110	80	500	4	8532
18/10-Stahl	130	100	1000	4	8533
18/10-Stahl	180	120	2000	4	8534
18/10-Stahl	180	150	3000	4	8535
18/10-Stahl	210	180	5000	4	8536

Haltegriff für Glasbecher
Handle for glass beaker

Material	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	80/100	8993
18/10-Stahl	140/155	8995
18/10-Stahl	170/190	8996








Deckelbüchse
Dressing jar with lid

Material	C	D	Ml	Artikel Nr.
18/10-Stahl	60	60	100	8581
18/10-Stahl	85	85	400	8584
18/10-Stahl	100	100	700	8585
18/10-Stahl	120	120	1200	8587
18/10-Stahl	150	150	2500	8588
18/10-Stahl	200	200	6000	8693

Büchse mit Deckel
Deckel mit Griff, stapelbar

Dressing jar with lid
Lid with handle, stockable


Material	C	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	80	102	8620
18/10-Stahl	130	102	8621
18/10-Stahl	130	124	8622
18/10-Stahl	165	124	8623
18/10-Stahl	180	180	8624





Typ 2






Typ 1



Deckelbüchse, Aluminium
Dressing jar with lid, aluminium

Material	C	D	Typ	Artikel Nr.
Alu	20	60	1	8760
Alu	20	80	1	8761
Alu	20	100	1	8762
Alu	50	50	2	8770
Alu	85	65	2	8771
Alu	110	80	2	8772







Messbecher graduiert, konische Form

Graduierung 100 ml

Measuring jug graduated, conical shape

Graduation 100 ml

Material	C	D	Ml	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	165	100	1000	1	8640
18/10-Stahl	170	125	2000	1	8642
18/10-Stahl	125	90	500	1	8650
18/10-Stahl	140	125	1000	1	8651
18/10-Stahl	170	140	2000	1	8652
18/10-Stahl	115	115	500	2	8660
18/10-Stahl	160	140	1000	2	8661
18/10-Stahl	160	150	1500	2	8662
18/10-Stahl	185	160	2000	2	8663


Pipettenbüchse, rund

Silikon im Boden u. Deckel, bis 205 °C sterilisierbar

Pipette box, round

Silicone covered bottom and lid, sterilizable up to 205 °C

Material	C	c	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	390	382	50	8980
18/10-Stahl	425	417	50	8981
18/10-Stahl	380	372	65	8982
18/10-Stahl	450	442	65	8983
18/10-Stahl	380	372	80	8984
18/10-Stahl	500	492	80	8985








Lieferung ohne Pipetten / *delivery without pipettes*







Pipettenbüchse, eckig

Silikon im Boden und Deckel, bis 205 °C sterilisierbar

Pipette box, square

Silicon covered bottom and lid, sterilizable up to 205 °C

Material	C	c	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	210	202	70 x 70	8870
18/10-Stahl	290	282	70 x 70	8871
18/10-Stahl	340	332	70 x 70	8872
18/10-Stahl	435	427	70 x 70	8873
18/10-Stahl	490	482	70 x 70	8874

Sterilisierbehälter für Petrischalen Ø 100 mm (8541)

Für 10 Schalen


Sterilizing box for Petri-dishes Ø 100 mm (8541)

For 10 dishes

Material	C	D	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	250	120	10 x	8961



Petrischalen siehe S. 60 /
petri dishes see p. 60






Instrumentenschale mit Deckel 1
Deckel mit Knopf


Instruments tray with lid 1
Lid with knob

Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	160	100	30	8710
18/10-Stahl	180	120	50	8711
18/10-Stahl	200	100	50	8712
18/10-Stahl	220	150	50	8713
18/10-Stahl	280	180	60	8714
18/10-Stahl	300	150	100	8715
18/10-Stahl	300	200	50	8716
18/10-Stahl	500	200	80	8717









Instrumentenschale mit Deckel 2
Abgerundete Ecken

Instruments tray with lid 2
Rounded angles


Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	210	150	40	8630
18/10-Stahl	240	180	40	8631
18/10-Stahl	270	210	40	8632
18/10-Stahl	300	240	40	8633
18/10-Stahl	360	300	40	8634

Instrumentenschale mit Deckel 3
Deckel mit innen liegendem Griff


Instruments tray with lid 3
Lid with internal handle

Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	230	133	45	8475
18/10-Stahl	315	215	60	8476










Instrumentenschale mit Deckel 4
Abgerundete Ecken

Instruments tray with lid 4
Rounded angles

Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	180	90	30	8400
18/10-Stahl	215	100	50	8404
18/10-Stahl	250	150	60	8406
18/10-Stahl	300	150	70	8407

Instrumentenablage
Instrument tray






Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	200	175	15	8480
18/10-Stahl	300	200	15	8484
18/10-Stahl	300	300	20	8485
18/10-Stahl	440	340	20	8486

Fotoschale
Abgerundete Ecken
Laboratory tray
Rounded angles






Material	a	A	b	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	190	225	140	175	50	8700
18/10-Stahl	250	290	180	220	60	8701
18/10-Stahl	260	290	190	225	50	8702
18/10-Stahl	320	355	260	305	60	8703
18/10-Stahl	350	400	240	280	70	8704
18/10-Stahl	400	450	270	320	80	8705
18/10-Stahl	500	560	330	385	100	8706

Typ 1








Typ 2

Verdampfschale mit Rand
2 verschiedene Typen
Evaporating dish with rim
2 different types

Material	A	B	C	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	220	155	40	1	8454
18/10-Stahl	240	160	50	1	8455
18/10-Stahl	310	200	45	1	8456
18/10-Stahl	340	210	60	1	8457
18/10-Stahl	375	270	45	1	8459
18/10-Stahl	290	190	55	2	8395
18/10-Stahl	335	245	60	2	8396
18/10-Stahl	385	280	65	2	8397
18/10-Stahl	445	280	95	2	8398
18/10-Stahl	500	335	100	2	8399

Schale mit 2 Griffen
Griffe zum Umklappen
Tray with 2 handles
Handles to turn down





Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	250	180	70	8735
18/10-Stahl	350	250	70	8736

Einmal Alu-Schalen
1 Packung à 100 Stück

Disposable alu dishes
1 package 100 pieces

Material	C	D	Ml	Artikel Nr.
Alu	13	64	28	11610
Alu	25	99	110	11611
Alu	24	96	125	11613
Alu	50	114	280	11615






Petrischale mit Deckel
Petri dish with lid

Material	C	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	15	100	8541
18/10-Stahl	20	60	8635
18/10-Stahl	20	75	8636
18/10-Stahl	20	90	8637
18/10-Stahl	20	120	8638


Sandbadschale, flacher Boden
Bowl, flat bottom

Material	C	D	Ml	Artikel Nr.
18/10-Stahl	40	80	125	8670
18/10-Stahl	50	100	250	8671
18/10-Stahl	60	120	500	8672
18/10-Stahl	80	160	1000	8673
18/10-Stahl	100	200	2000	8674
18/10-Stahl	120	250	5000	8677










Sandbadschale mit 2 Griffen
Bowl with 2 handles

Material	C	D	Ml	Artikel Nr.
18/10-Stahl	120	220	2700	8445
18/10-Stahl	140	260	4000	8446
18/10-Stahl	180	320	9500	8447
18/10-Stahl	190	360	12000	8448







Abdampfschale mit Kontaktboden

Mit Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.

Evaporating dish with special bottom


With contact bottom for heating plates and magnetic stirrers.

Material	C	D	Ml	Artikel Nr.
18/10-Stahl	35	70	125	8560
18/10-Stahl	45	85	250	8561
18/10-Stahl	55	110	500	8562
18/10-Stahl	70	140	1000	8563
18/10-Stahl	105	160	2000	8564
18/10-Stahl	160	200	5000	8565

Abdampfschale, flache Form

Evaporating dish, flat shape


Material	C	D	Ml	Artikel Nr.
18/10-Stahl	20	60	50	8570
18/10-Stahl	20	70	75	8571
18/10-Stahl	20	80	100	8572





Typ 1







Typ 2

Laborschale

2 verschiedene Typen

Laboratory bowl


2 different types

Material	C	D	Ltr	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	75	165	1	1	8590
18/10-Stahl	75	220	2	1	8591
18/10-Stahl	95	240	3	1	8592
18/10-Stahl	120	260	4,5	1	8593
18/10-Stahl	120	305	6	1	8594
18/10-Stahl	145	320	8	1	8595
18/10-Stahl	135	380	11	1	8596
18/10-Stahl	160	400	14	1	8597
18/10-Stahl	75	150	0,75	2	8600
18/10-Stahl	80	150	1	2	8601
18/10-Stahl	95	180	1,5	2	8602
18/10-Stahl	115	195	2	2	8603
18/10-Stahl	125	220	3	2	8605
18/10-Stahl	135	245	4	2	8606
18/10-Stahl	130	265	5	2	8607
18/10-Stahl	145	285	6	2	8608
18/10-Stahl	165	310	8	2	8609
18/10-Stahl	180	310	9	2	8610
18/10-Stahl	180	355	11	2	8611

Schale, runder Boden

Bowl, round bottom

Material	C	D	Ml	Artikel Nr.
18/10-Stahl	30	60	50	8780
18/10-Stahl	35	70	80	8781
18/10-Stahl	40	80	130	8782
18/10-Stahl	45	90	210	8783
18/10-Stahl	50	100	250	8784
18/10-Stahl	60	120	450	8785
18/10-Stahl	70	140	670	8786
18/10-Stahl	80	160	1000	8787





Fantaschale + Pistill

Pistill Nr. 8936, separat bestellen.


Mortar + pestle

Pestle no. 8936, order separately.

Material	A	D	Ml	Artikel Nr.
18/10-Stahl		100	250	8930
18/10-Stahl		120	500	8931
18/10-Stahl		140	750	8932
18/10-Stahl		160	1000	8933
18/10-Stahl		180	1500	8934
18/10-Stahl		200	2000	8935
18/10-Stahl	140	28/24		8936







Verdampfschale Nickel 99,5 %

Runder Boden, mit Ausguss

Evaporating dish, nickel 99,5 %

Round bottom, with spout

Material	C	D	Ml	Artikel Nr.
Nickel 99,5 %	25	50	30	8020
Nickel 99,5 %	30	60	50	8021
Nickel 99,5 %	35	70	80	8022
Nickel 99,5 %	40	80	100	8023
Nickel 99,5 %	50	100	200	8024


Verdampfschale Nickel 99,5 %

Flacher Boden

Evaporating dish, nickel 99,5 %


Flat bottom

Material	C	D	Ml	Artikel Nr.
Nickel 99,5 %	19	55	45	8040
Nickel 99,5 %	16	60	45	8041
Nickel 99,5 %	19	70	73	8042
Nickel 99,5 %	16	90	100	8045









Verdampfschale mit Deckel, Nickel 99,5%

Flacher Boden

Evaporating dish with lid, nickel 99,5%


Flat bottom


Material	C	D	Ml	Artikel Nr.
Nickel 99,5 %	19	55	45	8060
Nickel 99,5 %	16	60	45	8061
Nickel 99,5 %	19	70	73	8062
Nickel 99,5 %	16	90	100	8065

Typ 1: 0,5 mm
Typ 2: 1,0 mm
Typ 3: 1,5 mm
Typ 4: 2,0 mm

Materialstärke /
material thickness







Tiegel und Deckel, Nickel 99,5 %

Deckel bitte separat bestellen.

Crucible and lid, nickel 99,5 %

Please order lids separately.

Material	C	D	Ml	Typ	Artikel Nr.
Tiegel / *Crucibles*					
18/10-Stahl	35	35	25	2	8881
18/10-Stahl	35	40	30	2	8882
18/10-Stahl	45	50	70	2	8883
Deckel / *Lids*					
18/10-Stahl	35				8891
18/10-Stahl	40				8892
18/10-Stahl	50				8893

Material	C	D	Ml	Typ	Artikel Nr.
Tiegel / *Crucibles*					
Nickel 99,5 %	25	20	5	1	8100
Nickel 99,5 %	30	25	10	1	8101
Nickel 99,5 %	30	30	15	1	8102
Nickel 99,5 %	35	35	25	1	8103
Nickel 99,5 %	40	40	30	1	8104
Nickel 99,5 %	45	45	50	1	8105
Nickel 99,5 %	50	50	70	1	8106
Nickel 99,5 %	60	60	130	1	8107
Nickel 99,5 %	80	80	270	1	8109
Nickel 99,5 %	30	30	15	2	8122
Nickel 99,5 %	35	35	25	2	8123
Nickel 99,5 %	40	40	30	2	8124
Nickel 99,5 %	45	45	50	2	8125
Nickel 99,5 %	50	50	70	2	8126
Nickel 99,5 %	60	60	130	2	8127
Nickel 99,5 %	80	80	270	2	8129
Nickel 99,5 %	45	45	50	3	8145
Deckel / *Lids*					
Nickel 99,5 %	20				8180
Nickel 99,5 %	25				8181
Nickel 99,5 %	30				8182
Nickel 99,5 %	35				8183
Nickel 99,5 %	40				8184
Nickel 99,5 %	45				8185
Nickel 99,5 %	50				8186
Nickel 99,5 %	60				8187
Nickel 99,5 %	80				8189

Pharmaschaufeln


Wandstärke 1,2 mm, hochglanzpoliert.

Pharma scoop

Wall thickness 1.2 mm, highly polished.

Material	A	a	B	ca. Ltr	Artikel Nr.
V4A-Stahl	180	100	50	0,10	8860
V4A-Stahl	260	150	75	0,45	8861
V4A-Stahl	365	235	110	1,00	8862
V4A-Stahl	400	250	135	2,50	8863





Chemikalienschaufel, 18/10-Stahl


Chemical scoop, 18/10 stainless steel

Material	A	a	B	ca. Ltr	Artikel Nr.
18/10-Stahl	190	100	50	0,12	8800
18/10-Stahl	250	145	75	0,45	8801
18/10-Stahl	320	190	105	1,00	8802
18/10-Stahl	350	230	120	1,50	8803
18/10-Stahl	370	250	150	2,00	8804

Apotheken-Schaufel, 18/10-Stahl

Pharmacy-Scoop, 18/10 stainless steel

Material	A	a	B	ca. Ltr	Artikel Nr.
18/10-Stahl	220	120	50	0,10	8830
18/10-Stahl	280	165	75	0,40	8831



Griff verlötet, besonders hochwertige Verarbeitung/
Handle soldered, extremly high quality processing




Griff verschweißt, besonders hochwertige Verarbeitung. Geeignet für Lebensmittel.
Handle welded, extremly high quality processing.Qualified for food.

Chemikalienschaufel, 18/10-Stahl

Chemical scoop, 18/10 stainless steel

Material	A	a	B	ca. Ltr	Artikel Nr.
18/10-Stahl	215	100	40	0,15	8809
18/10-Stahl	310	160	82	0,25	8810
18/10-Stahl	350	200	102	0,5	8811
18/10-Stahl	390	220	120	1,0	8812
18/10-Stahl	450	300	160	2,0	8813





Fugenlose Verbindung von Schaufel und Hohlgriff.
Mit Aufhängeöse. Geeignet für Lebensmittel.
Seamless fixed handle,extremely high processing.
With hanging loop.Qualified for food.


Pharma-Schaufel, 18/10-Stahl
Pharma scoop, stainless steel 18/10

Material	A	a	B	ca. Ml	Artikel Nr.
18/10-Stahl	215	120	60	100	8835
18/10-Stahl	230	140	75	200	8836
18/10-Stahl	245	155	85	250	8837
18/10-Stahl	350	220	130	500	8838


Chemikalienschaufel, Aluminium
Chemical scoop, aluminium

Material	A	a	B	ca. Ml	Artikel Nr.
Alu	65	40	12	5	8814
Alu	85	52	13	10	8815
Alu	135	80	24	50	8816
Alu	155	95	30	65	8817
Alu	185	115	32	90	8818
Alu	210	120	37	160	8819
Alu	250	145	45	240	8820
Alu	290	175	55	400	8821
Alu	310	185	57	480	8822
Alu	350	220	63	900	8823
Alu	400	270	83	1600	8824
Alu	430	300	95	2500	8825
Alu	250	120	35	90	8827
Alu	285	120	35	90	8828











Wägeschaufel
Weighing scoop

Material	A	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	70	32	12800
18/10-Stahl	90	32	12801
18/10-Stahl	105	32	12802
18/10-Stahl	120	32	12803
18/10-Stahl	120	30–65	12804
18/10-Stahl	160	30–75	12805
18/10-Stahl	200	55–100	12806
Alu	70	32	12810
Alu	90	32	12811
Alu	105	32	12812
Alu	120	32	12813

Schöpfkelle, runder Griff
Ladle, round handle

Material	A	D	Ml	Artikel Nr.
18/10-Stahl	300	60	65	8790
18/10-Stahl	300	70	100	8791
18/10-Stahl	300	80	175	8792
18/10-Stahl	300	90	200	8793
18/10-Stahl	400	100	250	8794
18/10-Stahl	400	120	480	8795
18/10-Stahl	400	140	670	8796
18/10-Stahl	400	160	1000	8797
18/10-Stahl	500	200	2000	8799





Schöpfkelle, flacher Griff
Ladle, flat handle


Material	A	D	Ml	Artikel Nr.
18/10-Stahl	185	70	90	8740
18/10-Stahl	315	90	200	8741
18/10-Stahl	315	100	220	8742
18/10-Stahl	345	140	600	8743
18/10-Stahl	350	160	1000	8744
18/10-Stahl	350	180	1400	8745

Dosierkelle 18/10-Stahl
ml-Angabe erreicht bei Füllung bis zum Rand

Portioning ladle, 18/10 stainless steel
ml indication reached with filling until rim

Material	A	D	Ml	Artikel Nr.
18/10-Stahl	125	86	125	3805
18/10-Stahl	145	105	250	3806
18/10-Stahl	165	130	500	3807





Standard Trichter, 18/10-Stahl
Mit Luftkanal. Auslaufrohr konisch.
Typ 1: ohne Griff
Typ 2: mit Griff

Standard funnel, 18/10 stainless steel
With Air canal. Tube conical.
***Type 1:** without handle*
***Type 2:** with handle*

Material	C	c	D	d	Typ	ml	Artikel Nr.
18/10-Stahl	115	50	80	17/13	1	90	8840
18/10-Stahl	125	65	100	17/13	2	220	8841
18/10-Stahl	145	80	120	17/13	2	340	8842
18/10-Stahl	190	90	150	27/21	2	810	8843
18/10-Stahl	220	90	200	27/21	2	1250	8844
18/10-Stahl	260	90	250	27/21	2	3000	8845



Trichter im Lieferumfang nicht enthalten.
Not included in delivery: funnel

Metallsieb für Trichter
Kupfer / Kunststoff


Metal filter for funnel
Copper / plastic

Material	d	Artikel Nr.
Kupfer / Kunststoff	50	8851
Kupfer / Kunststoff	105	8853

Spezialtrichter, 18/10-Stahl
Gerades Rohr, für Pulver geeignet

Special funnel, 18/10 stainless steel
Tube straight, convenient for powder

Material	C	c	D1/D2	d	ml	Artikel Nr.
18/10-Stahl	135	60	135/125	20	340	8720
18/10-Stahl	150	60	165/155	30	810	8721
18/10-Stahl	180	60	210/200	30	1250	8722
18/10-Stahl	210	60	250/240	30	2800	8723







Glasfläschchen im Lieferumfang nicht enthalten /
glass vial not included

Minitrichter, 18/10-Stahl
Fugenlos gezogen. d= Ø Loch

Mini funnel, 18/10 stainless steel
Drawed seamless. d= Ø hole

Material	d	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	4/27	50	8855
18/10-Stahl	6/27	50	8856
18/10-Stahl	8/29	50	8857
18/10-Stahl	10/31	50	8858

Reagenzglasgestell 18/10-Stahl, demontierbar
universelle Konstruktion, in Einzelteile zerlegbar

Test tube stand, 18/10 steel, dismountable
unique construction, can be dismounted into individual parts

Material	A	B	C	D	Typ	Me/Qty	Artikel Nr.
18/10-Stahl	145	52	90	17	2 x 6	12	8240
18/10-Stahl	278	52	90	17	2 x 12	24	8241
18/10-Stahl	287	97	90	17	4 x 12	48	8242






Andere Größen und Aufteilungen auf Anfrage /
other sizes and segmentation on request


Reagenzglasgestell, rechteckig
Test tube stand, rectangular

Material	A	B	C	D	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	145	52	90	17	2 x 6	8210
18/10-Stahl	278	52	90	17	2 x 12	8212
18/10-Stahl	287	97	90	17	4 x 12	8214
18/10-Stahl	164	60	90	20	2 x 6	8220
18/10-Stahl	310	60	90	20	2 x 12	8222










Reagenzglasgestell, rund
Test tube stand, round


Material	A	C	D	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	98	165	20	9	8230
18/10-Stahl	116	165	20	12	8231
18/10-Stahl	194	165	20	45	8233


Reagenzglasgestell, Z-Form
Test tube stand, z-shape

Material	A	B	C	D	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	50	165	85	13	10 x 5	8290
18/10-Stahl	50	220	110	17	10 x 5	8291
18/10-Stahl	50	85	85	13	5 x 5	8292
18/10-Stahl	50	110	110	17	5 x 5	8293









Reagenzglasgestell
Typ Draht, E-Poliert

Test tube stand
Wire type, e-polished

Material	A	B	C	Typ Me/Qty	D	Artikel Nr.
18/10	130	50	70	2 x 6	12	16 10170
18/10	210	50	70	2 x 10	20	16 10171
18/10	250	50	70	2 x 12	24	16 10172
18/10	250	70	70	3 x 12	36	16 10173
18/10	130	90	70	4 x 6	24	16 10174
18/10	250	90	70	4 x 12	48	16 10175
18/10	210	210	70	10 x 10	100	16 10176

Wenn´s auf Qualität ankommt.

Übersichtliches Aufbewahren und Transportieren
Clearly storing and transporting

Where quality matters.

Drahtkörbe / Abtropfgestelle **70**
Wire baskets / Draining rack

Kleinteile - Waschkörbchen **71**
Small parts washing baskets


Transportwagen - Systeme **72**
Transport carts systems




Drahtkörbe mit Henkel, rund
Maschenweite 8 x 8 x 1 mm


Wire baskets with handle, round
Mesh 8 x 8 x 1 mm

Material	C	D	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	80	100	10050
18/10 E-Poli	100	120	10051
18/10 E-Poli	120	150	10052
18/10 E-Poli	160	180	10053
18/10 E-Poli	180	210	10054
18/10 E-Poli	180	240	10055
18/10 E-Poli	180	270	10056
18/10 E-Poli	200	300	10057









Drahtkörbe mit Henkel, rechteckig
Maschenweite 8 x 8 x 1 mm. Mit 2 Bodenstreben.


Wire basket with handle, rectangular
Mesh 8 x 8 x 1 mm. With 2 cross-ties.

Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	400	300	200	10120

Drahtkörbe, eckig
Maschenweite 8 x 8 x 1 mm


Wire baskets, angular
Mesh 8 x 8 x 1 mm

Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	100	100	100	10020
18/10 E-Poli	120	120	100	10021
18/10 E-Poli	120	120	120	10022
18/10 E-Poli	150	100	100	10023
18/10 E-Poli	140	140	140	10024
18/10 E-Poli	150	150	150	10025
18/10 E-Poli	160	160	160	10026
18/10 E-Poli	200	150	150	10027
18/10 E-Poli	180	180	150	10028
18/10 E-Poli	180	180	180	10029
18/10 E-Poli	200	200	150	10030
18/10 E-Poli	200	200	200	10031
18/10 E-Poli	250	150	150	10032
18/10 E-Poli	300	200	150	10033
18/10 E-Poli	400	300	200	10071*
18/10 E-Poli	500	300	250	10073*
18/10 E-Poli	600	400	300	10076*






* mit 2 Bodenstreben / *with 2 cross-ties*



65 Stellplätze / *65 pins*

44 Stellplätze / *44 pins*



Abtropfgestell mit Abtropfschale

Für Reagenzgläser und Kolben.

Draining rack with drip pan

For test tubes and flasks.

Material	A	B	C	Me/Qty	Artikel Nr.
PA-Coating	420	160	610	65	10130
PA-Coating	420	160	610	44	10140

PA = Polyamid */ polyamid, -30/+80 °C*

Sie benötigen eine andere Größe?

You need a different size?


Individuelle Lösungen ab Losgröße 1


Unsere flexible und umfassende Fertigung in der Metallverarbeitung und -veredelung erlaubt es, vom Prototyp über die Kleinserie bis zur gewünschten Losgröße zu fertigen.

Individual solutions from lot size 1

Our flexible and comprehensive manufacture covering metal processing and finishing then allows us to manage all stages of product development with our own resources, from the prototype over small series to the desired lot size.

Linsenträger /
Carrier for lenses





Reinigungskorb für Antriebswellen /
Cleaning basket for drive shafts



Blechbauteil für Lift 240 /
Sheet metal component for Lift 240

Transportwagen für Transportkörbe 18/10-Stahl

Mit Griff, 4 Lenkrollen (davon 2 feststellbar).
Traglast Wagen 100kg. Traglast Korb 20kg.


Transport cart for transport baskets 18/10 stainless steel

With handle, 4 guide rolls (2 lockable).
Max load cart 100kg. Max load basket 20kg.

Material	A	B	C	kg max	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	603	403	950	100	17330



Körbe nicht enthalten /
Baskets not inkluded





Körbe nicht enthalten /
Baskets not inkluded


Transportwagen für Transportkörbe EURO-NORM 18/10-Stahl


- 5 Einhängeschienen
- 2 Schiebegriffe
- Fahrbar: je 2 Lenk- und Bockrollen, 2 davon mit Bremse
- Radgehäuse verzinkt
- + 30mm für Überstand des Radgehäuses

Transport cart for transport baskets EURO-STANDARD 18/10 stainless steel

- *5 hanging ties*
- *2 pushing handles*
- *Mobile: 2 guide and fixed rolls, 2 with lock*
- *Enclosure of rolls, zincked*
- *+ 30mm for of excess length of enclosure*

Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	610	465	1360	17333





Deckel für Transportkorb 18/10-Stahl

3 verschiedene Maschenweiten
(m=10 x 10 x 3, 20 x 20 x 3, 35 x 35 x 3 mm)

Cover for transport basket 18/10 stainless steel

3 different mesh dimensions
(m=10 x 10 x 3, 20 x 20 x 3, 35 x 35 x 3 mm)

Material	A	B	m	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	575	375	10 x 10 x 3	17315
18/10 E-Poli	375	275	10 x 10 x 3	17316
18/10 E-Poli	575	375	20 x 20 x 3	17320
18/10 E-Poli	375	275	20 x 20 x 3	17321
18/10 E-Poli	575	375	35 x 35 x 3	17325
18/10 E-Poli	375	275	35 x 35 x 3	17326



Korb + Deckel / *Basket + Lid*
17300 + 17315

Transportkorb EURO-NORM stapelbar 18/10-Stahl


3 verschiedene Maschenweiten
(m=10 x 10 x 3, 20 x 20 x 3, 35 x 35 x 3 mm)

Transport basket EURO-STANDARD stackable 18/10 stainless steel

3 different mesh dimensions
(m=10 x 10 x 3, 20 x 20 x 3, 35 x 35 x 3 mm)

Material	A	B	C	m	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	600	400	300	10 x 10 x 3	17300
18/10 E-Poli	600	400	150	10 x 10 x 3	17301
18/10 E-Poli	400	300	150	10 x 10 x 3	17302
18/10 E-Poli	600	400	300	20 x 20 x 3	17305
18/10 E-Poli	600	400	150	20 x 20 x 3	17306
18/10 E-Poli	400	300	150	20 x 20 x 3	17307
18/10 E-Poli	600	400	300	35 x 35 x 3	17310
18/10 E-Poli	600	400	150	35 x 35 x 3	17311
18/10 E-Poli	400	300	150	35 x 35 x 3	17312





Auspacken.
Aufstellen.
Arbeiten.

Select.
Set up.
Start work.

Labormöbel aus Edelstahl
Laboratory stainless steel furniture

Transportbehälter & Abfallbehälter 75
Transport carts & Waste baskets

Labortische 77
Laboratory work tables

Schränke & Spültische 79
Cupboards & Sink tables








Hochwertige Verarbeitung /
high quality processing




Lenkrollen, 2 feststellbar /
Guide rolls, 2 lockable



Schallschutz /
Noise protection



Typ 1



Typ 2

Labor Transportwagen 1

Bord 800 x 500 mm, 40 kg max pro Bord
Typ 1: 2 Etagen
Typ 2: 3 Etagen

Laboratory carts 1

Plate 800 x 500 mm, 40 kg max per plate
***Type 1:** 2 plates*
***Type 2:** 3 plates*

Material	A	B	C	C1	kg max	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	900	600	940	550	80	1	11410
18/10-Stahl	900	600	940	275	120	2	11411

Labor Transportwagen 3, zerlegbar

2 Lenkrollen, feststellbar, Bord 800 x 500 mm, 25 kg max/Bord
Typ 1: 2 Etagen
Typ 2: 3 Etagen

Laboratory carts 3, demountable

2 steering wheels, with lock, Plate 800 x 500 mm, 25 kg max/plate
***Type 1:** 2 plates*
***Type 2:** 3 plates*

Material	A	B	C	C1	kg max	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	900	600	940	550	50	1	11430
18/10-Stahl	900	600	940	275	75	2	11431





Labor Transportwagen 4

Oberfläche Mattschliff, Stabiler Schiebegriff
Je 2 gummibereifte Lenk- und Bockrollen
Typ 1: Zusammenklappbar
Typ 2: Feststehend

Laboratory cart 4

Surface matt finish, Robust pushing handle
2 guide and 2 fixed rolls
***Type 1:** collapsible*
***Type 2:** fix*

Material	A	B	C	kg max	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	785	450	850	300	1	11417
18/10-Stahl	1000	650	850	300	2	11418


ROLLO Transportwagen, 18/10-Stahl

Kapazität: max. 100 kg

ROLLO transport cart, 18/10 stainless steel

Capacity: max. 100 kg

Material	A	B	C	kg max	Artikel Nr.
18/10-Stahl	400	400	810	100	8004







Rollhocker

Farbe: grau. GS geprüfte Sicherheit

Kickstool

Colour: grey. GS safety control

Material	C	D	Artikel Nr.
Stahl	425	405/290	8001
Kunststoff/plastic	420	450/300	8003

Schubladenblende mit bedienerfreundlicher Griffleiste.

Drawer face with user friendly handle bar.



Schubladen mit Auszügen aus rostfreiem Stahl zum Einhängen von GN-Behältern. Schubladen sind gegen Herausziehen gesichert, jedoch zum Reinigen herausnehmbar.

Drawer with guard rails made of stainless steel to mount GN-drawer. Drawers can be taken off for cleaning, but are secured against drawing out.

Arbeitsplatte matt geschliffen, Ecknähte sind durchgehend verschweißt und verschliffen.

Working plate matt finished, corner welds continuously welded and polished.



Schallschutz
Noise protection



Quadratische Füße aus 18/10 Stahl, 40 x 40 mm, +/- 20 mm höhenverstellbar.

Squared feet made of stainless steel, 40 x 40 mm, adjustable in height +/- 20 mm.



Labor Arbeitstische 1


Ohne Grundbord, je 1 Schublade GN 1/1-100 links und rechts
Arbeitsplatten sind schalldämmend mit Holz unterfüttert.

Laboratory worktable 1

Without ground plate, 1 drawer GN 1/1-100 left and right
Worktops are provided with a wooden lining underneath for noise insulation.



Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	1000	750	750	11500
18/10-Stahl	1500	750	750	11501
18/10-Stahl	2000	750	750	11502
18/10-Stahl	2500	750	750	11503
18/10-Stahl	3000	750	750	11504
18/10-Stahl	1000	750	900	11300
18/10-Stahl	1500	750	900	11301
18/10-Stahl	2000	750	900	11302
18/10-Stahl	2500	750	900	11303
18/10-Stahl	3000	750	900	11304




Labor Arbeitstische 2

Mit Grundbord, je 1 Schublade GN 1/1-100 links und rechts
Arbeitsplatten sind schalldämmend mit Holz unterfüttert.

Laboratory worktable 2


With ground plate, 1 drawer GN 1/1-100 left and right
Worktops are provided with a wooden lining underneath for noise insulation.



Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	1000	750	750	11510
18/10-Stahl	1500	750	750	11511
18/10-Stahl	2000	750	750	11512
18/10-Stahl	2500	750	750	11513
18/10-Stahl	3000	750	750	11514
18/10-Stahl	1000	750	900	11310
18/10-Stahl	1500	750	900	11311
18/10-Stahl	2000	750	900	11312
18/10-Stahl	2500	750	900	11313
18/10-Stahl	3000	750	900	11314



Gastro norm size



Labor Arbeitstische 3


Mit Grundbord, 1 Schubladenblock à 3 Schubladen
Höhe 900: 2 Schubladen GN 1/1-100, 1 Schublade GN 1/1-200
Höhe 750: 3 Schubladen GN 1/1-100
Typ 1: Schubladenblock rechts
Typ 2: Schubladenblock links
Arbeitsplatten sind schalldämmend mit Holz unterfüttert.

Laboratory worktable 3

With ground plate, 1 drawerblock with 3 drawers
Height 900: 2 drawers GN 1/1-100, 1 drawer GN 1/1-200
Height 750: 3 drawers GN 1/1-100
***Type 1:** Drawerblock right*
***Type 2:** Drawerblock left*
Worktops are provided with a wooden lining underneath for noise insulation.

Material	A	B	C	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	1500	750	750	1	11521
18/10-Stahl	2000	750	750	1	11522
18/10-Stahl	2500	750	750	1	11523
18/10-Stahl	3000	750	750	1	11524
18/10-Stahl	1500	750	900	1	11321
18/10-Stahl	2000	750	900	1	11322
18/10-Stahl	2500	750	900	1	11323
18/10-Stahl	3000	750	900	1	11324
18/10-Stahl	1500	750	750	2	11921
18/10-Stahl	2000	750	750	2	11922
18/10-Stahl	2500	750	750	2	11923
18/10-Stahl	3000	750	750	2	11924
18/10-Stahl	1500	750	900	2	11781
18/10-Stahl	2000	750	900	2	11782
18/10-Stahl	2500	750	900	2	11783
18/10-Stahl	3000	750	900	2	11784





Labor Arbeitstische 4

Ohne Grundbord, 2 Schubladenblocks à 3 Schubladen links und rechts
Höhe 900: 2 Schubladen GN 1/1-100, 1 Schublade GN 1/1-200
Höhe 750: 3 Schubladen GN 1/1-100
Arbeitsplatten sind schalldämmend mit Holz unterfüttert.

Laboratory worktable 4

Without groundplate, 2 drawerblock with 3 drawers left and right
Height 900: 2 drawers GN 1/1-100, 1 drawer GN 1/1-200
Height 750: 3 drawers GN 1/1-100
Worktops are provided with a wooden lining underneath for noise insulation.

Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	2000	750	750	11532
18/10-Stahl	2500	750	750	11533
18/10-Stahl	3000	750	750	11534
18/10-Stahl	2000	750	900	11332
18/10-Stahl	2500	750	900	11333
18/10-Stahl	3000	750	900	11334

Labor Arbeitstische 5


Mit Schiebetüren, 2 Schubladenblocks à 3 Schubladen links und rechts
Höhe 900: 2 Schubladen GN 1/1-100, 1 Schublade GN 1/1-200
Höhe 750: 3 Schubladen GN 1/1-100
Arbeitsplatten sind schalldämmend mit Holz unterfüttert.

Laboratory worktable 5


With sliding door, 2 drawerblocks with 3 drawers left and right
Height 900: 2 drawers GN 1/1-100, 1 drawer GN 1/1-200
Height 750: 3 drawers GN 1/1-100
Worktops are provided with a wooden lining underneath for noise insulation.

Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	2100	750	750	11602
18/10-Stahl	2500	750	750	11603
18/10-Stahl	3000	750	750	11604
18/10-Stahl	2100	750	900	11402
18/10-Stahl	2500	750	900	11403
18/10-Stahl	3000	750	900	11404









Labor Arbeitstische 6


Mit Schiebetüren
Arbeitsplatten sind schalldämmend mit Holz unterfüttert.

Laboratory worktable 6

With sliding door
Worktops are provided with a wooden lining underneath for noise insulation.

Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	1000	750	750	11580
18/10-Stahl	1600	750	750	11581
18/10-Stahl	2100	750	750	11582
18/10-Stahl	2500	750	750	11583
18/10-Stahl	3000	750	750	11584
18/10-Stahl	1000	750	900	11380
18/10-Stahl	1600	750	900	11381
18/10-Stahl	2100	750	900	11382
18/10-Stahl	2500	750	900	11383
18/10-Stahl	3000	750	900	11384

Material	A	B	C	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	1600	750	750	1	11591
18/10-Stahl	2100	750	750	1	11592
18/10-Stahl	2500	750	750	1	11593
18/10-Stahl	3000	750	750	1	11594
18/10-Stahl	1600	750	900	1	11391
18/10-Stahl	2100	750	900	1	11392
18/10-Stahl	2500	750	900	1	11393
18/10-Stahl	3000	750	900	1	11394
18/10-Stahl	1600	750	750	2	11991
18/10-Stahl	2100	750	750	2	11992
18/10-Stahl	2500	750	750	2	11993
18/10-Stahl	3000	750	750	2	11994
18/10-Stahl	1600	750	900	2	11791
18/10-Stahl	2100	750	900	2	11792
18/10-Stahl	2500	750	900	2	11793
18/10-Stahl	3000	750	900	2	11794



Labor Arbeitstische 7

Mit Schiebetüren, 1 Schubladenblock à 3 Schubladen
Höhe 900: 2 Schubladen GN 1/1-100, 1 Schublade GN 1/1-200
Höhe 750: 3 Schubladen GN 1/1-100
Typ 1: Schubladenblock rechts
Typ 2: Schubladenblock links
Arbeitsplatten sind schalldämmend mit Holz unterfüttert.

Laboratory worktable 7

With sliding door, 1 drawerblock with 3 drawers
Height 900: 2 drawers GN 1/1-100, 1 drawer GN 1/1-200
Height 750: 3 drawers GN 1/1-100
***Type 1:** drawerblock right*
***Type 2:** drawerblock left*
Worktops are provided with a wooden lining underneath for noise insulation.





Wandschränke

Mit Schiebetüren

Wall cupboards

With sliding door

Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	1000	400	600	11350
18/10-Stahl	1500	400	600	11351
18/10-Stahl	2000	400	600	11352
18/10-Stahl	2500	400	600	11353
18/10-Stahl	3000	400	600	11354

Spültisch mit Ablage

Mit Grundbord, 2 Spülen 400 x 400 x 200 mm, mit Abfluss 1 1/2"
Typ 1: Ablage links **Typ 2:** Ablage rechts

Sink table with place to keep

With ground plate. 2 sinks 400 x 400 x 200 mm, with drain 1 1/2"
***Type 1:** place to keep left* ***Type 2:** place to keep right*

Material	A	B	C	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	1500	600	900	1	21805
18/10-Stahl	1500	600	900	2	21806





Spülbecken

400 x 400 x 200 mm, mit Abfluss 1 1/2"

Sink table

400 x 400 x 200 mm, with drain 1 1/2"

Material	A	B	C	Artikel Nr.
18/10-Stahl	500	600	660	21800

Sie gehen durch Dick und Dünn.

Vielseitig und kraftvoll Rühren
Multifunctional and powerful stirring

They go through thick and thin.


Rührwellen Edelstahl **82**
Stainless steel stirrer blades

Digitale Labor-Rührwerke **85**
Digital Overhead Stirrer




1. Blattrührer / *Paddle stirrer*

- Mittlerer Drehzahlbereich
- Mischen von Medien mit geringer bis mittlerer Viskosität
- Radiale Strömung
- *Rpm-range middle*
- *Mixing of media with low and middle viscosity*
- *Radial flow 960*



Flügelrührer, 18/10-Stahl, 2 flexible Flügel
Paddle stirrer, stainless steel, 2 flexible blades

Material	A	D	D1	Artikel Nr.
18/10-Stahl	300	8	60	9603
18/10-Stahl	400	8	60	9604
18/10-Stahl	500	8	60	9605




Flügelrührer, 18/10-Stahl, 2 fixe Flügel
Paddle stirrer, stainless steel, 2 fix blades

Material	A	D	D1	Artikel Nr.
18/10-Stahl	300	8	50	9703
18/10-Stahl	400	8	50	9704
18/10-Stahl	500	8	50	9705


Flügelrührer, 18/10-Stahl, 4 vertikale Flügel
Paddle stirrer, stainless steel, 4 vertical blades

Material	A	D	D1	Artikel Nr.
18/10-Stahl	300	8	50	9053
18/10-Stahl	400	8	50	9054
18/10-Stahl	500	8	50	9055
18/10-Stahl	300	10	100	9056
18/10-Stahl	400	10	100	9057
18/10-Stahl	500	10	100	9058










Zentrifugalrührer, 18/10-Stahl,
2 flexible Flügel, Blattrührer für Gefäße mit engem Hals

Centrifugal stirrer, stainless steel
2 flexible blades, Paddle stirrer for jars with tight neck

Material	A	D	D1	Artikel Nr.
18/10-Stahl	300	8	90/10	9209
18/10-Stahl	400	8	90/10	9210
18/10-Stahl	500	8	90/10	9211
18/10-Stahl	300	10	90/10	9212
18/10-Stahl	400	10	90/10	9213
18/10-Stahl	500	10	90/10	9214
18/10-Stahl	650	10	90/10	9215
PTFE Coating	500	8	90/10	9216

PTFE = Polytetrafluorethylen / *polytetrafluorethylene*






Flächenrührer, 18/10-Stahl, 3 Loch
Paddle stirrer, stainless steel, 3 holes


Material	A	D	D1	Artikel Nr.
18/10-Stahl	300	8	70	9403
18/10-Stahl	400	8	70	9404
18/10-Stahl	500	8	70	9405
18/10-Stahl	300	10	70	9406
18/10-Stahl	400	10	70	9407
18/10-Stahl	500	10	70	9408

Flächenrührer, 18/10-Stahl, 6 Loch
Paddle stirrer, stainless steel, 6 holes

Material	A	D	D1	Artikel Nr.
18/10-Stahl	300	8	70	9503
18/10-Stahl	400	8	70	9504
18/10-Stahl	500	8	70	9505
18/10-Stahl	300	10	70	9506
18/10-Stahl	400	10	70	9507
18/10-Stahl	500	10	70	9508








2. Propellerrührer / *Propeller stirrer*

- Mittlerer bis hoher Drehzahlbereich
- Mischen von Medien mit geringer bis mittlerer Viskosität
- Ideal zum Homogenisieren und Suspensieren
- Axiale Strömung
- *Rpm-range middle*
- *Mixing of media with low and middle viscosity*
- *Ideal for homogenising and suspensioning*
- *Axial flow*





Propellerrührer, 18/10-Stahl, 3 Flügel
Propeller stirrer, stainless steel, 3 blades

Material	A	D	D1	Artikel Nr.
18/10-Stahl	300	8	50	9103
18/10-Stahl	400	8	50	9104
18/10-Stahl	500	8	50	9105
18/10-Stahl	300	8	70	9109
18/10-Stahl	400	8	70	9110
18/10-Stahl	500	8	70	9111
18/10-Stahl	300	10	100	9112
18/10-Stahl	400	10	100	9113
18/10-Stahl	500	10	100	9114
18/10-Stahl	650	10	70	9115
18/10-Stahl	800	10	100	9116

Propellerrührer, 3 Flügel - 1 Gussteil

Flügel-Gussteil: 1 Stück Feinguss

Propeller stirrer, 3 blades - 1 casting piece

Propeller casting: 1-piece precision casting

Material (Stab)	A	D	D1	Artikel Nr.
18/10-Stahl	300	8	50	9120
18/10-Stahl	400	8	50	9121
18/10-Stahl	500	8	50	9122
18/10-Stahl	300	8	70	9123
18/10-Stahl	400	8	70	9124
18/10-Stahl	500	8	70	9125
18/10-Stahl	300	10	100	9126
18/10-Stahl	400	10	100	9127
18/10-Stahl	500	10	100	9128
18/10-Stahl	650	10	70	9129
18/10-Stahl	800	10	700	9130






1 Stück Feinguss /
1 pcs. precision casting

1 Stück Stab 18/10 Edelstahl
1 pcs. rod 18/8 stainless steel





Propellerrührer, 18/10-Stahl, 4 Flügel


Propeller stirrer, stainless steel, 4 blades

Material	A	D	D1	Artikel Nr.
18/10-Stahl	300	8	50	9003
18/10-Stahl	400	8	50	9004
18/10-Stahl	500	8	50	9005
18/10-Stahl	300	8	100	9009
18/10-Stahl	400	8	100	9010
18/10-Stahl	500	8	100	9011
18/10-Stahl	500	8	70	9012
18/10-Stahl	650	10	100	9013
18/10-Stahl	800	10	100	9014

Propellerrührer mit Ring, 18/10-Stahl


Propeller stirrer with ring, stainless steel

Material	A	D	D1	Artikel Nr.
18/10-Stahl	400	7	45	9025
18/10-Stahl	400	7	66	9026











3. Turbinenrührer / *Turbine stirrer*


- Mittlerer bis hoher Drehzahlbereich
- Mischen von Medien mit geringer bis mittlerer Viskosität < 500 mPa s
- Ideal zum Begasen von Flüssigkeiten
- Radiale Strömung

- *Rpm-range middle*
- *Mixing of media with low and middle viscosity < 500 mPa s*
- *Ideal for aeration of liquids*
- *Radial flow*

Radialrührer, 18/10-Stahl
Radial stirrer, stainless steel

Material	A	D	D1	Artikel Nr.
18/10-Stahl	400	7	50	9030





4. Ankerrührer / *Anchor stirrer*

- Niedriger Drehzahlbereich
- Mischen von viskosen bis hochviskosen Medien
- Radiale Strömung

- *Rpm-range low*
- *Mixing of viscous up to highly viscous media*
- *Radial flow*

Ankerrührer, 18/10-Stahl
Anchor stirrer, stainless steel

Material	A	D	D1	b	Artikel Nr.
18/10-Stahl	500	8	70	15	9610
18/10-Stahl	650	10	90	15	9611
18/10-Stahl	800	10	140	15	9612

5. Universalrührer / *Universal stirrer*


- Mischen von niedrig- bis hochviskosen Medien
- Auch bei geringer Drehzahl wird eine dynamische radiale Strömung erzeugt
- Vollständige Entgasung des Mediums wird erreicht;
  Schaumbildung und Lufteinzug werden verhindert

- *Mixing of low up to highly viscous media*
- *Even with low rpm-range, a dynamic radial flow will be generated*
- *Complete degasification of the media;*
  foam generation and air inlet will be avoided

Viskositätsrührer, V4A-Stahl
Viscosity stirrer, steel AISI 316

Material	A	D	D1	RPM	Artikel Nr.
V4A-Stahl	500	10	80	200–700	9020
V4A-Stahl	500	10	120	120–500	9021





Labor Rührmotor Digital RS9000

Rührmotor für Hochgeschwindigkeits-Applikationen bei geringer Viskosität. Labor Rührmotor mit konstanter Drehzahl für Medien mit Viskositäten bis 10.000 mPa s.

Eigenschaften auf einen Blick:
- Geeignet für die meisten Rührtätigkeiten im Labor
- Digitale LCD Anzeige
- Drehzahl stufenlos Regelbar bei hoher Laufruhe
- Extrem komfortable Bedienoberfläche
- Überladeschutz und Überhitzungsschutz
- Sanfter Start & Wechsel der Rührgeschwindigkeit
- Rührwelle ist durchsteckbar
- Zubehör siehe Tabelle

Technische Daten:
- Rührmenge (H2O): 20 Ltr
- Max. Viskosität: 10.000 mPa s
- Motorleistung 130/120 W
- Drehzahlanzeige LCD
- Max. Wellen-Drehmoment: 35 Ncm
- Drehzahl: 200–3000 (1/min)
- Raumtemperatur: max. 40 °C
- Luftfeuchtigkeit: max. 80 %
- Max. Schaftdurchmesser: 10 mm
- Maße B x D x H: 90 x 145 x 180 mm
- Gewicht: 5,3 kg
- V/Hz: 220 V, 60 Hz



Laboratory Stirrer Digital RS9000

Stirrer for high velocity applications with low viscosity. Laboratory stirrer with constant speed range for media with viscosities up to 10.000 mPa s.

Features at a glance:
- *Fits to most of the stirring tasks in a lab*
- *Digital LCD display*
- *Speed range infinitely variable with high quiet running*
- *Extremely convenient user interface*
- *Overload protection and over-heat protection functions*
- *Smooth start & change of the stirring speed*
- *Impeller can be plugged through*
- *Accessories see table*

Technical details:
- *Stirring quantity (H2O): 20 Ltr*
- *Max. viscosity: 10.000 mPa s*
- *Motor rating 130/120 W*
- Speed range display LCD
- Maximum impeller torque: 35 Ncm
- Speed range: 200–3000 (1/min)
- Room temperature: max. 40 °C
- Air humidity: max. 80 %
- Max. shaft diameter: 10 mm
- Dimensions W x D x H: 90 x 145 x 180 mm
- Weight: 5,3 kg
- V/Hz: 220 V, 60 Hz

Material	A	B	D	C	kg	Artikel Nr.
18/10-Stahl + Alu		90	145	180	5,3	RS9000
Rührmotor / *Electrical stirrer*						
Stahl		90	145			R9000
Stativplatte S9000 + Stab / *Stand base S9000 + rod*						
18/10-Stahl	1000		23			S9120
Doppelmuffe / *Bosshead*						
Alu	1000		23			C100

Anleitungen als PDF zum Download auf **www.Bochem.de**
*Download of operating manual at **www.bochem.com***



Labor Rührmotor Digital RS9001

Rührmotor mit Getriebe für das Rühren hochviskoser Medien. Labor Rührmotor mit konstanter Drehzahl für Medien mit Viskositäten bis 60.000 mPa s.

Eigenschaften auf einen Blick:
- Geeignet für die meisten Rührtätigkeiten im Labor
- Digitale LCD Anzeige
- Digital Timer Funktion (99 Stunden)
- Drehzahl stufenlos regelbar bei hoher Laufruhe
- Extrem komfortable Bedienoberfläche
- Überladeschutz und Überhitzungsschutz
- Sanfter Start & Wechsel der Rührgeschwindigkeit
- Rührwelle ist durchsteckbar
- Zubehör siehe Tabelle

Technische Daten:
- Rührmenge (H2O): 40 Ltr
- Max. Viskosität: 60.000 mPa s
- Motorleistung: 130/120 W
- Drehzahlanzeige LCD
- Max. Wellen-Drehmoment 220 Ncm
- Drehzahl: 50–1000 (1/min)
- Raumtemperatur: max. 40 °C
- Luftfeuchtigkeit: max. 80 %
- Max. Schaft Durchmesser 10 mm
- Maße B x D x H: 90 x 145 x 180 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- V/Hz: 220 V, 60 Hz

Laboratory Stirrer Digital RS9001

Stirrer with gear for stirring media with high viscosity. Laboratory stirrer with constant speed range for media with viscosities up to 60.000 mPa s.

Features at a glance:
- *Fits to most of the stirring tasks in a lab*
- *Digital LCD display*
- *Digital Timer Function (99 hours)*
- *Speed range infinitely variable with high quiet running*
- *Extremely convenient user interface*
- *Overload protection and overheat protection functions*
- *Smooth start & change of the stirring speed*
- *Impeller can be plugged through*
- *Accessories see table*

Technical details:
- *Stirring quantity (H2O): 40 Ltr*
- *Max. viscosity: 60.000 mPa s*
- *Motor rating: 130/120 W*
- *Speed range display LCD*
- *Maximum impeller torque: 220 Ncm*
- *Speed range: 50–1000 (1/min)*
- *Room temperature: max. 40°C*
- *Air humidity: max. 80 %*
- *Max. shaft diameter: 10 mm*
- *Dimensions W x D x H: 90 x 145 x 180 mm*
- *Weight: 3,5 kg*
- *V/Hz: 220 V, 60 Hz*

Material	A	B	D	C	kg	Artikel Nr.
18/10-Stahl + Alu		90	145	180	5,3	RS9001
Rührmotor/Electrical stirrer						
Stahl		90	145			R9001
Stativplatte S9000 + Stab/Stand base S9000 + rod						
18/10-Stahl	1000		23			S9120
Doppelmuffe/Bosshead						
Alu	1000		23			C100

Anleitungen als PDF zum Download auf **www.Bochem.de**
*Download of operating manual at **www.bochem.com***

Werkzeuge für Profis

Arbeiten mit präzisen Werkzeugen
Working with precise tools

Tools for professionals



Pinzetten 89
Forceps

Labor-Zangen 94
Laboratory tongs

Spatel & Löffel 97
Spatulas & spoons

Labor-Scheren 107
Laboratory scissors

Labor-Messer 110
Laboratory knives

Kleinmaterial 112
Small material









Pinzetten, stumpf
Forceps, blunt

Material	A	Artikel Nr.
18/10-Stahl	105	1000
18/10-Stahl	115	1001
18/10-Stahl	130	1002
18/10-Stahl	145	1003
18/10-Stahl	160	1004
18/10-Stahl	200	1005
18/10-Stahl	250	1006
18/10-Stahl	300	1007
PTFE Coating	115	1800
PTFE Coating	130	1801
PTFE Coating	145	1802
Titan	115	1900


PTFE = Polytetrafluorethylen / *polytetrafluorethylene* - bis / *up to 150 ° C*



Riefen in der Spitze /
Ridges at the top



Führungsstift /
Guide pin




Pinzetten, spitz
Typ 1: ohne Führungsstift
Typ 2: mit Führungsstift

Forceps, sharp
Type 1: *without guide-pin*
Type 2: *with guide-pin*

Material	A	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	105	1	1010
18/10-Stahl	115	1	1011
18/10-Stahl	130	1	1012
18/10-Stahl	145	1	1013
18/10-Stahl	160	1	1014
18/10-Stahl	200	1	1015
Stahl	105	2	1130
Stahl	115	2	1131
Stahl	130	2	1132
Stahl	145	2	1133
PTFE Coating	115	2	1810
PTFE Coating	130	2	1811
PTFE Coating	145	2	1812
Titan	115	1	1910

PTFE = Polytetrafluorethylen / *polytetrafluorethylene* - bis / *up to 150 ° C*






Pinzetten, spitz
Typ 1: gebogen
Typ 2: rund gebogen

Forceps, sharp
Type 1: *bent*
Type 2: *bent round*

Material	A	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	105	1	1019
18/10-Stahl	115	1	1020
18/10-Stahl	130	1	1021
18/10-Stahl	145	1	1022
18/10-Stahl	160	1	1023
18/10-Stahl	200	1	1024
18/10-Stahl	115	2	1020R
18/10-Stahl	130	2	1021R
18/10-Stahl	145	2	1022R
18/10-Stahl	160	2	1023R
18/10-Stahl	200	2	1024R







Pinzetten mit Führungsstift, gebogen
Spitz/gebogen


Forceps with guide-pin, bent
Sharp/bent

Material	A	Artikel Nr.
Rostfrei	105	1140
Rostfrei	115	1141
Rostfrei	130	1142
Rostfrei	145	1143
PTFE Coating	115	1820
PTFE Coating	130	1821
PTFE Coating	145	1822

PTFE = Polytetrafluorethylen / *polytetrafluorethylene* - bis / *up to* 150 ° C

Pinzetten mit Haken 1:2
Forceps tissue 1:2

Material	A	Artikel Nr.
Rostfrei	115	1150
Rostfrei	130	1151
Rostfrei	145	1152
Rostfrei	160	1153





1640



1641

Präzisionspinzetten, extra spitz

Spitzen ohne Riefen, selbstspannend

Precision forceps, extra sharp

Points without ridges, self-closing

Material	A	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	120	1	1640
18/10-Stahl	120	2	1641

Präzisionspinzetten, extra spitz

Spitzen ohne Riefen

Precision forceps, extra sharp

Points without ridges

Material	A	Artikel Nr.
18/10-Stahl	105	1610
18/10-Stahl	150	1611
18/10-Stahl	105	1620
PTFE Coating	105	1865
PTFE Coating	105	1867
Titan	105	1930
Titan	105	1940

PTFE = Polytetrafluorethylen / *polytetrafluorethylene* - bis / *up to* 150 ° C



1610



1620



1865



1867



1930



1940

Präzisionspinzetten, extra spitz
Spitzen ohne Riefen


Precision forceps, extra sharp
Points without ridges

Material	A	Artikel Nr.
18/10-Stahl	120	1600
18/10-Stahl	130	1601
PTFE Coating	120	1860
PTFE Coating	130	1861
Titan	130	1950

PTFE = Polytetrafluorethylen / *polytetrafluorethylene* - bis / *up to* 150 ° C


1600


1860



1950



Präzisionspinzette 'De Bakey', Titan
Precision forceps 'De Bakey', titanium

Material	A	Artikel Nr.
Titan	160	1960

Werkstückpinzetten
Spitz/gebogen, Kunststoffgriff, selbstspannend

Tool forceps
Sharp/bent, plastic handle, self-closing

Material	A	Artikel Nr.
Rostfrei	160	1700





Pinzette, selbstspannend
Spitze 6 mm breit

Forceps, self-closing
Points 6 mm wide

Material	A	Artikel Nr.
Rostfrei	105	1730



Typ 1 gerade / *straight*



Typ 2 gebogen / *bent*





Pinzetten für Deckgläser
Spitze 6 mm breit

Cover glass forceps
Points 6 mm wide

Material	A	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	105	1	1727
18/10-Stahl	105	2	1722
PTFE Coating	105	2	1830

PTFE = Polytetrafluorethylen / *polytetrafluorethylene* - bis / *up to* 150 ° C

Pinzette für Filterpapier
Spitze 12 mm breit

Forceps for filter paper
Points 12 mm wide

Material	A	Artikel Nr.
18/10-Stahl	125	1645







Wägepinzette mit Kunststoffspitze
Weighing forceps with plastic tips

Material	A	Artikel Nr.
18/10-Stahl	90	1740


Polypropylen-Pinzette
Polypropylene forceps

Material	A	Artikel Nr.
PP	130	1840




Tiegelzangen mit Riefen
Crucible tongs with ridges

Material	A	a	d	D	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	160	85	18	4	2099
18/10 E-Poli	200	95	20	4,5	2100
18/10 E-Poli	220	100	20	4,5	2101
18/10 E-Poli	250	115	30	4,5	2102
18/10 E-Poli	300	145	30	5	2103
18/10 E-Poli	400	175	35	6	2104
18/10 E-Poli	500	225	35	6	2105
18/10 E-Poli	600	270	40	8	2106
18/10-Stahl	200	95	20	4,5	2130
18/10-Stahl	220	100	20	4,5	2131
18/10-Stahl	250	115	30	4,5	2132
18/10-Stahl	300	145	30	5	2133
PTFE Coating	200	95	20	4,5	2400
PTFE Coating	250	115	30	4,5	2401
Nickel 99,5 %	200	95	20	4	2110
Titan	220	100	20	4,5	2910



PTFE = Polytetrafluorethylen / *polytetrafluorethylene* - bis / *up to* 150 ° C



Tiegelzangen, stabiler Typ
Crucible tong, rugged type


Material	A	a	d	D	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	200	95	20	6	2140
18/10 E-Poli	220	100	20	6	2141
18/10 E-Poli	250	115	30	6	2142
18/10 E-Poli	300	145	30	6	2143
18/10 E-Poli	400	175	35	8	2144
18/10 E-Poli	500	225	35	8	2145
18/10 E-Poli	600	270	40	8	2146

Tiegelzangen mit Kunststoffgriff
Temperatur max. 145°C


Crucible tongs with plastic handle
Temperature max. 145°C

Material	A	a	d	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	200	95	20	5	2160
18/10-Stahl	220	100	20	5	2161
18/10-Stahl	250	115	30	5	2162
18/10-Stahl	300	145	30	5	2163









Becherzange
Mit Silikonschlauchüberzug


Beaker tong
Covered with silicone tube


Material	A	a	d	D	Typ	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	250	140	55/100	6	1	2190
18/10 E-Poli	250	150	25/100	6	2	2200

Becherzange
Spitze mit Keramik isoliert

Beaker tong
Tips insulated with ceramic

Material	A	a	d	D	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	300	170	60/100	6	2220





Kolbenzange
Spitze Polyamid beschichtet

Flask tong
Points polyamid coated

Material	A	a	d	D	Typ	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	250	110	20	5	1	2179
18/10 E-Poli	250	115	30	5	1	2180
18/10 E-Poli	250	130	40	5	1	2181
18/10 E-Poli	250	135	50	5	1	2182
18/10 E-Poli	250	145	60	5	1	2183
18/10 E-Poli	230	115	15/60	5	2	2250

Zangen für Verdampfschalen
Typ 1: für Verdampfschalen mit flachem Boden
Typ 2: für Verdampfschalen mit rundem Boden

Tongs for dishes
Type 1: *for dishes with flat bottom*
Type 2: *for dishes with round bottom*

Material	A	a	d	D	Typ	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	**250**	**150**	**75/100**	**5**	**1**	**2210**
18/10 E-Poli	**250**	**65**	**100/250**	**5**	**2**	**2280**

Verdampfschale nicht im Lieferumfang enthalten
Evaporating dish not included





Sterilisierzange
Sterilizing tong

Material	A	a	D	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	280	190	5	2262





Becherzange
Spitzen mit je 2 Gummibacken

Beaker tong
Jaws protected with 2 rubber pads each


Material	A	a	C	Artikel Nr.
Stahl	300	160	50/100	2300

Reagenzglashalter
für Gläser Ø 10 – 25 mm

Test tube holder
for tubes Ø 10 – 25 mm


Material	A	Typ	Artikel Nr.
Stahl	130	1	2281
18/10-Stahl	150	2	2282
18/10-Stahl	250	3	2283

Reagenzgläser nicht im Lieferumfang enthalten
Test tubes not included









Probenschalen /
Assay bowls

Probenzange / Quecksilberzange
Tong for assays / Tong for mercury


Material	A	a	D	Artikel Nr.
18/10 E-Poli	220	120	6	2240



Doppelspatel
Double spatulas

Material	A	a	B	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	130	40	9	3	3100
18/10-Stahl	150	45	9	3,5	3101
18/10-Stahl	185	50	9	3,5	3102
18/10-Stahl	210	60	11	4	3103
18/10-Stahl	250	70	11	4	3104
18/10-Stahl	300	75	16	6	3105
18/10-Stahl	350	85	16	6	3106
18/10-Stahl	400	100	16	6	3107
18/10-Stahl	500	100	20	8	3108
Nickel 99,5 %	130	40	9	3	3110
Nickel 99,5 %	150	45	9	3	3111
Nickel 99,5 %	185	50	9	4	3112
Nickel 99,5 %	210	55	11	4	3113
Nickel 99,5 %	250	60	11	4	3114
PTFE Coating	150	45	9	3,5	3700
PTFE Coating	185	50	9	3,5	3701
PTFE Coating	210	55	11	4	3702
Titan	210	60	11	4	3910

PTFE = Polytetrafluorethylen / *polytetrafluorethylene* - bis / *up to* 150 ° C



Doppelspatel, gebogen
Double spatulas, bent

Material	A	a	B	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	130	40	9	3	3100G
18/10-Stahl	150	45	9	3,5	3101G
18/10-Stahl	185	50	9	3,5	3102G
18/10-Stahl	210	60	11	4	3103G
18/10-Stahl	250	70	11	4	3104G
18/10-Stahl	300	75	16	6	3105G




Doppelspatel, flexibel
Double spatulas, flexible

Material	A	a	B	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	180	48	10	4	3622
18/10-Stahl	210	48	10	4	3623
18/10-Stahl	250	50	10	4	3624
18/10-Stahl	210	52	20	5,5	3643
18/10-Stahl	250	60	20	6	3644
18/10-Stahl	300	65	22	6	3645


Flexible Klinge /
flexible blade







Mikrodoppelspatel
Micro double spatulas


Material	A	a	B	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	100	30	2	1	3010
18/10-Stahl	130	40	2	1	3011
18/10-Stahl	150	40	2	1	3012
18/10-Stahl	100	35	3	1,5	3013
18/10-Stahl	130	40	3	1,5	3014
18/10-Stahl	150	40	3	1,5	3015
18/10-Stahl	100	35	4	2	3016
18/10-Stahl	130	40	4	2	3017
18/10-Stahl	150	40	4	2	3018
18/10-Stahl	185	50	4	2	3019
18/10-Stahl	100	35	5	2	3020
18/10-Stahl	130	40	5	2	3021
18/10-Stahl	150	40	5	2	3022
18/10-Stahl	185	50	5	2	3023
18/10-Stahl	210	55	5	2	3024
18/10-Stahl	150	40	6	2	3025
18/10-Stahl	185	50	6	2	3026
18/10-Stahl	210	55	6	2	3027
18/10-Stahl	150	40	9	3	3028
18/10-Stahl	185	50	9	3	3029
18/10-Stahl	210	55	9	3	3030
Nickel 99,5 %	100	35	8	1,6	3046
Nickel 99,5 %	130	40	8	1,6	3047
Nickel 99,5 %	150	50	8	1,6	3053
Nickel 99,5 %	200	65	8	1,6	3057
PTFE Coating	150	40	3	1,5	3710
PTFE Coating	185	50	4	2	3711
PTFE Coating	185	50	5	2	3712
PTFE Coating	210	55	6	2	3713

PTFE = Polytetrafluorethylen / *polytetrafluorethylene* - bis / *up to* 150 ° C

Mikrodoppelspatel, gebogen
Micro double spatulas, bent

Material	A	a	B	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	100	30	2	1	3010G
18/10-Stahl	100	35	3	1,5	3013G
18/10-Stahl	130	40	3	1,5	3014G
18/10-Stahl	130	40	5	2	3021G
18/10-Stahl	150	40	5	2	3022G
18/10-Stahl	185	50	5	2	3023G
18/10-Stahl	210	55	5	2	3024G





Doppelspatel, Typ Chattaway
Double spatulas, type Chattaway

Material	A	a	B	D	Artikel Nr.
18/10-STAHL	125	40	7	3	3141
18/10-STAHL	150	40	7	3,5	3142
18/10-STAHL	180	50	8	3,5	3143
18/10-STAHL	200	60	9	4	3144
18/10-STAHL	235	70	10	4	3145

Doppelspatel, 1 Seite konisch
Double spatulas, 1 side tappered

Material	A	a	B	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	210	50	7	2,5	3170
18/10-Stahl	160	50	9	3,5	3175
PTFE Coating	210	50	7	2,5	3730

PTFE = Polytetrafluorethylen / *polytetrafluorethylene* - bis / *up to* 150 ° C





Zementspatel
Cement spatulas

Material	A	a	D	Typ	Artikel Nr.
Stahl	150	35	5	1	3070
Stahl	150	35	5	2	3071
Stahl	150	35	5	3	3072

Typ 1



Typ 2



Typ 3



Mörser Doppelspatel
Massive Ausführung
Mortar spatulas
Heavy type

Material	A	a	B	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	150	40	20	8	3260
18/10-Stahl	200	40	20	8	3261
18/10-Stahl	250	60	25	10	3262
18/10-Stahl	300	60	25	10	3263
18/10-Stahl	400	60	25	10	3264



Knopfspatel
Knopf aus Polyamid (PA).

Spatulas with knob
Knob made of polyamide (PA).

Material	A	a	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	150	60	4	3270
18/10-Stahl	210	70	4,5	3271
18/10-Stahl	300	75	5	3272





Mikrospatel mit PVC Griff
Micro spatulas with PVC handle

Material	A	a	B	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	160	40	4	2	3231
18/10-Stahl	160	40	5	2	3232

Doppelspatel, flache Form
Double spatulas, flat type

Material	A	a	B	D	Artikel Nr.
Nickel 99,5 %	100	20	11	1	3279
Nickel 99,5 %	150	25	11	1	3281






Apothekerspatel mit Griff aus Holz / PTFE
Spülmaschinen geeignet

Spatulas with wooden/ plastic handle
Convenient for dishwasher

Material	A	a	B	D	Artikel Nr.
Stahl	165	75	14	1	3490
Stahl	190	100	18	1	3491
Stahl	230	130	20	1	3492
Stahl	250	150	22	1	3493
Stahl	275	165	27	1	3494
Stahl	310	200	32	1	3495
Stahl	365	250	38	1	3496
Stahl	415	300	42	1	3497
PTFE Coating	230	130	20	1	3760
Stahl	202	102	20	0,8	3500
Stahl	252	152	25	0,8	3501
Stahl	303	203	30	0,8	3502
Stahl	350	250	40	0,8	3503
Stahl	400	300	45	0,8	3504

PTFE = Polytetrafluorethylen / *polytetrafluorethylene* - bis / *up to* 150 ° C





Dosierspatel mit Stellrad

Plastikgriff

Vibro spatula with adjusting knob

Plastic handle

Material	A	a	B	Artikel Nr.
18/10-Stahl	190	50	12	3540

Schnittfänger


Typ 1: Klinge starr, Griff Holz
Typ 2: Klinge flexibel, Griff Holz
Typ 3: Klinge flexibel, Griff 18/10-Stahl

Section lifter


***Type 1**: stiff blade, wooden handle*
***Type 2**: flexible blade, wooden handle*
***Type 3**: flexible blade, handle stainless steel 18/10*

Material	A	a	B	D	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	150	50	10	0,6	1	3530
18/10-Stahl	150	50	15	0,6	1	3531
18/10-Stahl	150	50	20	0,6	1	3532
18/10-Stahl	150	50	10	0,4	2	3535
18/10-Stahl	150	50	15	0,4	2	3536
18/10-Stahl	150	50	20	0,4	2	3537
18/10-Stahl	150	50	10	0,4	3	3445
18/10-Stahl	150	50	15	0,4	3	3446
18/10-Stahl	150	50	20	0,4	3	3447









Spatellöffel

Spoon spatulas


Material	A	a	b	D	F x E	Artikel Nr.
18/10-Stahl	120	35	10	5	30 x 22	3470
18/10-Stahl	150	40	10	5	30 x 22	3471
18/10-Stahl	180	50	12	5	40 x 29	3472
18/10-Stahl	210	50	12	5	40 x 29	3473
18/10-Stahl	250	70	14	5	48 x 35	3474
18/10-Stahl	300	70	14	5	48 x 35	3475

POLY Löffel
POLY spoons

Material	A	a	B	D	F x E	Artikel Nr.
18/10-Stahl	155	30	12	5	40 x 20	3400
18/10-Stahl	185	30	13	5	40 x 20	3401
18/10-Stahl	210	30	13	5	40 x 20	3402
18/10-Stahl	255	30	13	5	40 x 20	3403
18/10-Stahl	300	30	13	5	40 x 20	3404
18/10-Stahl	215	40	24	8	70 x 30	3410
18/10-Stahl	250	35	25	8	65 x 30	3411
18/10-Stahl	300	35	25	8	65 x 28	3412
18/10-Stahl	395	35	25	8	65 x 30	3413
18/10-Stahl	500	35	20	8	65 x 30	3414
18/10-Stahl	190	26	12	8	25 x 20	3395







Chemikalienlöffel
Chemical spoons

Material	A	a	B	D	F x E	Artikel Nr.
18/10-Stahl	120	30	20	1	31 x 23	3420
18/10-Stahl	150	32	22	1	38 x 27	3421
18/10-Stahl	180	32	22	1	40 x 28	3422
18/10-Stahl	210	32	22	1	40 x 28	3423
18/10-Stahl	250	45	32	1	50 x 35	3424
18/10-Stahl	300	50	37	1	55 x 41	3425
Nickel 99,5 %	120	30	20	1	31 x 23	3430
Nickel 99,5 %	150	32	22	1	38 x 27	3431
Nickel 99,5 %	180	32	22	1	40 x 28	3432
Nickel 99,5 %	210	32	22	1	40 x 28	3433
PTFE Coating	180	32	22	1	40 x 28	3750
Titan	180	32	22	1	40 x 28	3920


PTFE = Polytetrafluorethylen / *polytetrafluorethylene* - bis / *up to* 150 ° C

Chemikalienlöffel
Typ 1: Löffel einseitig
Typ 2: Löffel doppelseitig

Chemical spoons
Type 1: *one spoon*
Type 2: *two spoons*

Material	A	D	Typ	F x E		Artikel Nr.
18/10-Stahl	120	5	1	30x22		3450
18/10-Stahl	150	5	1	30x22		3451
18/10-Stahl	180	5	1	40x29		3452
18/10-Stahl	210	5	1	40x29		3453
18/10-Stahl	250	5	1	48x35		3454
18/10-Stahl	300	5	1	48x35		3455
18/10-Stahl	120	5	2	30x22	23x17	3460
18/10-Stahl	150	5	2	30x22	23x17	3461
18/10-Stahl	180	5	2	40x29	30x22	3462
18/10-Stahl	210	5	2	40x29	30x22	3463
18/10-Stahl	250	5	2	48x29	40x29	3464
18/10-Stahl	300	5	2	48x35	40x29	3465





Mikroschaufel, halbrund

Typ 1: schmale Schaufel
Typ 2: breite Schaufel

Micro scoop, half-rounded

Type 1: *small scoop*
Type 2: *wide scoop*


Material	A	a	B	D	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	130	40	4	2	1	3300
18/10-Stahl	150	45	4	2	1	3302
18/10-Stahl	185	50	4	2	1	3304
18/10-Stahl	210	60	4	2	1	3306
18/10-Stahl	130	40	9	3	2	3301
18/10-Stahl	150	45	9	3	2	3303
18/10-Stahl	185	50	9	3	2	3305
18/10-Stahl	210	50	9	3	2	3307
PTFE Coating	150	45	9	3	2	3740


PTFE = Polytetrafluorethylen / *polytetrafluorethylene* - bis */ up to* 150 ° C

Spatel, rund, gebogen

Spatulas, round, bent

Material	A	D	F x E	Artikel Nr.
18/10-Stahl	130	2	10 x 5	3200
18/10-Stahl	185	2	10 x 5	3201
18/10-Stahl	210	2	12 x 5	3202
18/10-Stahl	180	3	25 x 8	3203
18/10-Stahl	210	4	25 x 12	3204





Doppelspatel, rund, gebogen

Double spatulas, round, bent

Material	A	a	B	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	130	10	5	2,0	3180
18/10-Stahl	185	10	5	2,0	3181
18/10-Stahl	210	12	5	2,0	3182
18/10-Stahl	150	15	7	2,5	3183
18/10-Stahl	200	17	7	2,5	3184
18/10-Stahl	250	20	7	2,5	3185
18/10-Stahl	180	25	7	3,0	3186
18/10-Stahl	210	25	12	4,0	3187

Löffelspatel
Typ 1: Standard
Typ 2: Mikro


Double spatulas, spoon shape
Type 1: *standard*
Type 2: *micro*

Material	A	d	F x E	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	180	3,0	25 x 8	1	3213
18/10-Stahl	210	4,0	25 x 12	1	3214
18/10-Stahl	230	4,0	25 x 12	1	3215
18/10-Stahl	130	2,0	10 x 5	2	3210
18/10-Stahl	185	2,0	10 x 5	2	3211
18/10-Stahl	210	2,0	12 x 5	2	3212
PTFE Coating	180	3,0	25 x 8	1	3720
PTFE Coating	210	4,0	25 x 12	1	3721
PTFE Coating	230	4,0	25 x 12	1	3722


PTFE = Polytetrafluorethylen / *polytetrafluorethylene* - bis / *up to* 150 ° C












Löffelspatel, Typ Analyse
Spoon spatulas, type analyse


Material	A	d	F x E	Artikel Nr.
18/10-Stahl	235	4,0	25 x 18	3216

Mikrolöffel-Spatel
Typ 1: Löffelform
Typ 2: Schaufelform


Micro spoon spatulas
Type 1: *spoon shape*
Type 2: *scoop shape*

Material	A	a	B	d	F x E	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	150	40	5	2,5	9 x 5	1	3340
18/10-Stahl	180	40	5	2,5	9 x 5	1	3341
18/10-Stahl	150	40	5	2	7 x 5	1	3342
18/10-Stahl	150	45	5	1,5	6 x 4	1	3343
18/10-Stahl	150	45	5	1,5	5 x 3	1	3344
18/10-Stahl	200	45	5	2,5	9 x 5	1	3345
18/10-Stahl	150	40	5	2	9 x 5	2	3350
18/10-Stahl	180	40	5	2	9 x 5	2	3351





Typ 1
Löffel / *Spoon*



Typ 2
Schaufel / *Scoop*



Löffelspatel, Typ Analyse
1 Seite konisch

Spoon spatula, type analyse
1 side tappered

Material	A	F x E	Artikel Nr.
18/10-Stahl	200	35 x 23	3219

Laborlöffel
Laboratory spoons

Material	A	D	F x E	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	170	1	40 x 10	1	3360
18/10-Stahl	200	2	30 x 16	2	3370
18/10-Stahl	150	1	30 x 15	3	3380
18/10-Stahl	150	1	20 x 10	3	3385





Wiegeschaufel mit Knopf
Weighing scoop with knob

Material	A	a	B	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	200	70	31	5	3600
18/10-Stahl	220	90	31	5	3601
18/10-Stahl	235	105	31	5	3602
18/10-Stahl	250	120	31	5	3603
PTFE Coating	235	105	31	5	8265

PTFE = Polytetrafluoräthylen / *polytetrafluorethylene* - bis / *up to* 150 ° C

Wiegeschaufel, konisch
Weighing scoop, conical shape


Material	A	a	B	D	Artikel Nr.
18/10-Stahl	250	120	65	8	3604
18/10-Stahl	290	160	75	8	3605
18/10-Stahl	330	200	100	8	3606



Laborlöffel Standard
Standard spoon

Material	A	D	F x E	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	150	10	45 x 48	1	3390
18/10-Stahl	200	10	60 x 35	1	3391
18/10-Stahl	240	10	75 x 43	1	3392
18/10-Stahl	280	10	90 x 50	1	3393
18/10-Stahl	320	10	105 x 45	1	3394
18/10-Stahl	120	10	40 x 26	2	3480
18/10-Stahl	135	10	45 x 31	2	3481
18/10-Stahl	180	10	55 x 38	2	3482
18/10-Stahl	195	10	60 x 45	2	3483
18/10-Stahl	280	10	85 x 70	2	3484





Dosierkelle 18/10-Stahl
ml-Angabe erreicht bei Füllung bis zum Rand


Portioning ladle, 18/10 stainless steel
ml indication reached with filling until rim


Material	A	D	ml	Artikel Nr.
18/10-Stahl	125	80	125	3805
18/10-Stahl	145	105	250	3806
18/10-Stahl	165	130	500	3807

Meßlöffelsatz, 4 Löffel
Measuring spoon set, 4 spoons

Material	ml	Artikel Nr.
18/10-Stahl	1,25 / 2,5 / 5 / 15	3801









Laborscheren mit Kunststoffgriff
Laboratory scissors with plastic handle

Material	A	a	Typ	Artikel Nr.
Stahl	130	50	2	4020
Stahl	150	70	2	4021
Stahl	200	100	2	4022
Stahl	250	120	2	4023

Mikroskopierscheren
Schere gerade (4070, 4080) und gebogen (4071)

Scissors microscopy
Scissor straight (4070, 4080) and bent (4071)

Material	A	a	Typ	Artikel Nr.
Stahl	100	25	3	4070
Stahl	100	30	3	4071
Stahl	115	35	3	4080







Laborscheren
Laboratory scissors

Material	A	a	Typ	Artikel Nr.
Stahl	100	30	2	4000
Stahl	115	45	2	4001
Stahl	130	50	2	4002
Stahl	145	60	2	4003
Stahl	150	60	2	4004
Stahl	165	70	2	4005
Stahl	180	80	2	4006





Universalscheren
Mit Kunststoffgriff,
bis max 145 °C temperaturbeständig

Universal scissors
With plastic handle,
up to max 145 °C temperature resistant

A
134°

Material	A	a	Typ	Artikel Nr.
Stahl	200	70	3	4150
Stahl	180	60	2	4151
Stahl	210	70	3	4154





Verbandscheren
Dressing scissors

Material	A	a	Typ	Artikel Nr.
Stahl	130	40	2	4100
Stahl	145	45	2	4101
Stahl	160	55	2	4102
Stahl	130	40	3	4103
Stahl	145	45	3	4104
Stahl	160	55	3	4105
Stahl	130	40	1	4106
Stahl	145	45	1	4107
Stahl	160	55	1	4108
Titan	145	45	3	4910











Rezepturschere
Mit Stopfenheber

Laboratory scissors
With stopper lifter

Material	A	a	Typ	Artikel Nr.
Stahl	150	65	2	4200

Papierscheren
Paper scissors

Material	A	a	Typ	Artikel Nr.
Stahl	175	80	3	4160
Stahl	200	95	3	4161
Stahl	225	110	3	4162
Stahl	250	135	3	4163
Stahl	275	150	3	4164
Stahl	300	170	3	4165





Allesschneider/Universalschere
Kunststoffgriff

Universal scissors
Plastic handle

Material	A	a	Artikel Nr.
Stahl	190	40	4250

Allzweckschere mit Kunststoffgriff
- Griff verstellbar für jede Handgrösse, Scherenöffnung mit Verschluss
- 2 Komponenten-Griff: PP + TPE, Metallkern
- Schere gefertigt aus 4 mm Stainless Steel (HRC 50-54)

Schneidekapazität:
- Alu-Blech: 1 mm, Plastik-Tafeln: 3 mm
- Messingblech (weiche Qualität): 4 mm
- Leder & Karton/Pappe: 5 mm

Universal scissors with plastic handle
- *Adjustable Knob: adjustable to fit any hand comfortability*
- *Two Components Handles: made of PP + TPE*
- *Blades made of 4 mm stainless steel (HCR 50-54)*
- *Serrated blade for gripping materials, Metal heart*

Shearing capacity:
- *Aluminium board: 1 mm, Plastic board: 3 mm*
- *Brass plate (non-hardened): 4 mm*
- *Leather & cardboard: 5 mm*



Material	A	a	Artikel Nr.
Stahl	210	50	4251

PP = Polypropylen / *polypropylene* -10/+110 °C
TPE = Thermoplastischer Elastomer / *thermoplastic elastomere*


Schlauchschere
Schneidet Schläuche bis 10 mm, Griff aus PP

Scissors for cutting tubes
Cuts tubes until 10 mm, handle made of PP

Material	A	a	Artikel Nr.
18/10-Stahl / PP	125	40	4252

PP = Polypropylen / *polypropylene -10/+110* °C





Klappmesser mit Holzgriff
Mit Haken zum Aufhängen

Jack-Knife with wooden handle
With hook to hang up

Material	A	a	Artikel Nr.
Stahl	100	83	12230

Multifunktionszange 18/10 Stahl
9 Teile, Gürteltasche inklusive

Multipurpose plier 18/10 stainless steel
9 pieces, including belt bag

Material	A	Artikel Nr.
18/10-Stahl	160	12240





Skalpell für leichte Beanspruchung, nicht steril

- Hergestellt aus schlagfestem Polystyrol (PS), blau
- Klinge montiert
- Ersatzklingen erhältlich (12645, 12646, 12647) - Satz mit 10 Stk.
- Klingen untereinander austauschbar

Scalpel for easy demands, not sterile

- *Manufactured out of impact-resistant polystyrene (PS), blue*
- *Mounted blade*
- *Spar part blades available (12645, 12646, 12647) - set with 10 pcs.*
- *Blades exchangeable under each other*

Material	A	Typ	Artikel Nr.
PS	150	1	12640
Stahl (Klinge / *blade*)	40	1	12645
PS	150	2	12641
Stahl (Klinge / *blade*)	40	2	12646
PS	150	3	12642
Stahl (Klinge / *blade*)	40	3	12647

PS = Polystyrol / *polystyrene*

Skalpell mit Griff

Typ 1: Griff Holz
Typ 2: Griff Rostfrei

Scalpel with handle

Type 1: *Handle wood*
Type 2: *Handle stainless steel*

Material	A	Typ	Artikel Nr.
Stahl	150	1	12675
Stahl	150	2	12676





HACCP Schneidebrett

- Aus farbigem Polyethylen (PE)
- Nichttoxisch, hygienisch
- Spülmaschinengeeignet
- Hitzebeständig bis + 90 °C

HACCP Cutting board

- *Made of polyethylene (PE)*
- *Not toxic, hygienic*
- *Suitable for dish washer*
- *Heat resistant up to 90 °C*

Material	A	B	C	Artikel Nr.
PE blau / blue	610	460	25	12615
PE weiß / white	610	460	25	12616

Zubehör nicht inklusive / *Accessories not included*
PE = Polyethylen / *polyethylene*, -40/+80 °C

Diamantschreiber mit Oktaederspitze

Diamond pencil with octahedron point

Material	A	Artikel Nr.
Holz / wood	150	12620
Metall / metal	135	12621



Stahl-Lineale

Handliches Stahl-Lineal aus rostfreiem Edelstahl. Mit 0-Punkt an der Außenkante. Mit mm- und 1/2-mm-Teilung. Aufhängeloch.


Steel rulers

Handy steel ruler of non-rusting stainless steel. With 0-point at outer edge. With mm and 1/2 mm division. Hanging hole.

Material	A	B	C	Artikel Nr.
Rostfrei	150	460	25	12630
Rostfrei	300	460	25	12631







Nadelhalter Typ KOLLE Aluminium/Präpariernadeln

- Nadelhalter mit Plastikgriff (Nadeln extra bestellen)
- Präpariernadeln verschiedene Typen:

Typ 1: Öse, **Typ 2:** Nadel, **Typ 3:** Lanzette

Needle holder type KOLLE aluminium/Dissecting needles

- *Needle holder with plastic handle (please order needles separately)*
- *Dissecting needles, various types available:*

Type 1: *eye,* ***Type 2:*** *needle,* ***Type 3:*** *lancet*

Material	A	D	Typ	Artikel Nr.
Alu 230	(120 + 110)			12000
18/10-Stahl	100	1,5	1	12001
18/10-Stahl	100	2,5	1	12002
18/10-Stahl	100	4,0	1	12003
18/10-Stahl	100		2	12004
18/10-Stahl	100		3	12005

Nadelhalter Typ KOLLE, 18/10 Stahl


Inklusive Nadel

Needle holder type KOLLE, stainless steel

Including needle

Material	A	Artikel Nr.
Rostfrei	120	12006





Präpariernadel, Plastikgriff

Typ 1: gerade, **Typ 2:** gebogen, **Typ 3:** lanzettenförmig

Dissecting needle, Plastic handle

Type 1: *straight,* ***Type 2:*** *bent,* ***Type 3:*** *lancet*

Material	A	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	140	1	12010
18/10-Stahl	140	2	12011
18/10-Stahl	140	3	12012



Präparierbesteck, 8-teilig

1 Schere spitz A=110
1 Pinzette anatomisch A=145
1 Skalpell 35 mm Klinge A=150
1 Skalpell 45 mm Klinge A=160
1 Verbandschere A=140
1 Pinzette spitz A=120
1 Präpariernadel A=140
1 Lanzette A=140

Dissecting set, 8 pieces

1 Scissors, sharp A=110
1 Forceps, blunt A=145
1 Scalpel 35 mm blade A=150
1 Scalpel 45 mm blade A=160
1 Dressing scissors A=140
1 Forceps, sharp A=120
1 Dissection needle A=140
1 Lancet A=140

Material	Artikel Nr.
Rostfrei	12017

Labor-Set, 4-teilig


Ideal für den Einstieg in die Laborarbeit.
4 Instrumente im praktischen Labor-Set bestehend aus:
1 Verbandschere (4100)
1 Mikrodoppelspatel (3017)
1 Pinzette, spitz (1012)
1 Mikroschaufel, halbrund (3303)



Laboratory-Set, 4 pieces

Ideal for the first works in the laboratory.
4 instruments in a practical Laboratory-Set consisting in:
1 Dressing scissor (4100)
1 Micro spatula, double (3017)
1 Forceps, sharp (1012)
1 Micro scoop, half rounded (3303)

Material	A	B	Artikel Nr.
18/10-Stahl	170	120	33999



Präpariernadeln mit Edelstahlgriff

Typ 1: gerade, **Typ 2:** gebogen, **Typ 3:** lanzettenförmig

Dissecting needle with stainless steel handle


Type 1: *straight,* ***Type 2:*** *bent,* ***Type 3:*** *lancet*


Material	A	Typ	Artikel Nr.
18/10-Stahl	140	1	12030
18/10-Stahl	140	2	12035
18/10-Stahl	140	3	12020

Kolbenbürste
Naturborsten, Eisendraht, verzinkt

Brush for flask
Natural bristles, Iron wire, zincked

Material	A	a1	a2	D	Artikel Nr.
Eisendraht	420	280	140	55	12319
Eisendraht	380	250	130	50	12320
Eisendraht	480	360	120	63	12321
Eisendraht	550	360	190	80	12322





Schlauchbürste
Naturborsten, Eisendraht, verzinkt


Brush for tubes
Natural bristles, Iron wire, zincked


Material	A	a1	a2	D	Artikel Nr.
Eisendraht	1000	850	150	30	12300

Reagenzglasbürste
Naturborsten, Eisendraht, verzinkt

Brush for test tubes
Natural bristles, Iron wire, zincked

Material	A	a1	a2	D	Artikel Nr.
Eisendraht	270	160	110	20	12310
Eisendraht	260	130	130	30	12312





Flaschenbürste
Naturborsten, Eisendraht, verzinkt

Brush for flask
Natural bristles, Iron wire, zincked

Material	A	a1	a2	D	Artikel Nr.
Eisendraht	340	220	120	50	12340
Eisendraht	420	280	140	55	12341
Eisendraht	470	300	170	60	12342



Korkbohrersatz mit Ausstosser

Rohr: Messing vernickelt
Korkbohrer: Messing verchromt, Ø 5–26 mm
Ausstosser: 18/10 Stahl mit Plastikknopf

Cork borer set with ejector

Tube: Brass, nickel plated
Corc borer: Brass chromed, Ø 5–26 mm
Ejector: Stainless steel with plastic knob

Material	D	D	D	Me/Qty	Artikel Nr.
Ms vernickelt	5,0	6,25	7,5	3	12430
Ms vernickelt	8,75	10,0	11,25	6	12431
Ms vernickelt	12,5	13,75	15,0	9	12432
Ms vernickelt	16,25	17,5	18,75	12	12433
Ms vernickelt	20,0	21,25	22,5	15	12434
Ms vernickelt	23,75	25,0	26,25	18	12435

Korkbohrerschärfer

Größe 1–18 (5–26 mm)

Cork borer sharpener

Size 1–18 (5–26 mm)

Material	A	Artikel Nr.
Stahl	180	12440





Schieblehre

Vernier caliper

Material	A	Artikel Nr.
Stahl	150	12110

Messschieber DIGITAL

5-stellige LCD Anzeige
Genauigkeit +/- 0,03 mm, Ablesbarkeit 0,01 mm
Wechsel mm/inch möglich, keine Verbindung zu PC

Caliper DIGITAL

5 digits LCD display
Accuracy +/- 0,03 mm, Resolution 0,01 mm
mm/inch changeable, no connection to pc

Material	A	Artikel Nr.
Stahl	150	12116



Lithiumbatterie CR 2032 nicht enthalten
Lithium battery CR 2032 not included

Mikrometer DIGITAL

5-stellige LCD Anzeige 0–25 mm
Genauigkeit +/- 0,002 mm, Ablesbarkeit 0,001 mm
Wechsel mm/inch möglich, keine Verbindung zu PC

Micrometer DIGITAL

5 digits LCD display 0–25 mm
Accuracy +/- 0,002 mm, readability 0,001mm
mm/inch changeable, no connection to pc

Material	Artikel Nr.
Stahl	12115



Lithiumbatterie CR 2032 nicht enthalten
Lithium battery CR 2032 not included



Wasserstrahlpumpe

Mit Rückschlagventil
Korrosionsbeständiger Kunststoff, Verbrauch 8 Ltr/Min
Anschluss 1/2“, 3/4“, Ø Schlauch 12 mm

Water Jet Filter Pump

With non-return valve
Resistant plastic, consumption 8 ltr/min
Connection 1/2“, 3/4“, Ø tube 12 mm

Material	A	Artikel Nr.
Kunststoff	240	12954

Verschließzange mit Stellschraube

Für Aluminium Bördelkappen

Closing tong with adjust screw

For aluminium caps

Material	D	Artikel Nr.
Stahl	8	12960
Stahl	11,5	12961
Stahl	13	12962
Stahl	20	12963





Öffnungszange

Für Aluminium Bördelkappen


Opening tong

For aluminium caps

Material	D	Artikel Nr.
Stahl	8	12965
Stahl	11,5	12966
Stahl	13	12967
Stahl	20	12968

Graviergerät

- Dauerhafte Kennzeichnung von Labormaterial
- Elektrisches Graviergerät, 220 Volt, EU-Plug
- Zum Gravieren von Metall, Glas und Kunststoff
- Gravur durch Vibration
- Graviergerät inkl. Adapter und Hartmetallstift
- Ersatzstifte erhältlich



Vibration

Engraving device

- *Permanent labeling of lab equipment*
- *Electric power tool for engraving, 220 Volt, EU-Plug*
- *To engrave metal, glass and plastic*
- *Engraving through vibration principle*
- *Included in delivery: Engraving device incl. adapter for spare graver*
- *Spare part points available*





12607



12609





12608



12610

Bezeichnung	Name	Artikel Nr.
Professionelles Graviergerät	*Professional Engraver*	12606
Stabiler Hartmetallstift	*Carbide graver*	12607
Diamantstichel	*Diamond graver*	12608
Modellierstift, kugelförmig	*Modeling pen, spherical*	12609
Modellierstift, spitz	*Modeling pen, spi*	12610
Adapter	*Adapter*	12611

Anleitungen als PDF zum Download auf **www.Bochem.de**
Download of operating manual at ***www.bochem.com***

Schlauchklemmen
Selbstspannend Tube clamps Selftension

Material	A	Artikel Nr.
Rostfrei	140/40	2291
Rostfrei	160/45	2292
Rostfrei	180/55	2293
Titan	140/40	2900






Schlauchschellen, Schraube verzinkt
Tubing clips, screw cinced


Material	D	d	Artikel Nr.
18/10-Stahl	10	7–9,5	12130
18/10-Stahl	12	8–11,5	12131
18/10-Stahl	14	10–14	12132
18/10-Stahl	17	13–16,5	12133
18/10-Stahl	21	17–20,5	12134
18/10-Stahl	25	21–25	12135
18/10-Stahl	29	25–29	12136
18/10-Stahl	33	30–33	12137
18/10-Stahl	37	34–37	12138
18/10-Stahl	41	36–39	12139

Quetschhahn mit Aluminiumschraube
Pinch cock with aluminium screw

Material	D	Artikel Nr.
Stahl verzinkt	10	12120
Stahl verzinkt	15	12121
Stahl verzinkt	20	12122








Quetschhahn Typ MOHR
Pinch cock type MOHR

Material	A	D	Artikel Nr.
Ms-Ni	50	15	12519
Ms-Ni	60	25	12520
Ms-Ni	70	30	12521
Ms-Ni	80	35	12522
Ms-Ni	90	40	12523



Schraubhahn Typ HOFFMANN

Mit Klappe
Hinweis: Schlauch sollte mittig eingeklemmt werden (wie abgebildet).

Pinch cock type HOFFMANN

With flap
Tip: Tube should be fixed in the center (as shown).

Material	A	B	Artikel Nr.
Ms-Ni	14	17	12530
Ms-Ni	17	20	12531
Ms-Ni	19	22	12532
Ms-Ni	24	25	12533
Ms-Ni	21	28	12534
Ms-Ni	31	38	12535
Ms-Ni	31	45	12536


Schraubhahn Typ HOFFMANN

Mit Klappe, schwere Ausführung
Hinweis: Schlauch sollte mittig eingeklemmt werden (wie abgebildet).

Pinch cock type HOFFMANN

With flap, heavy type
Tip: Tube should be fixed in the center (as shown).

Material	A	B	Artikel Nr.
Ms-Ni	40	42	12540
Ms-Ni	40	60	12541
Ms-Ni	40	70	12542





Schraubhahn 18/10-Stahl

Seitlich offen
Hinweis: Schlauch sollte mittig eingeklemmt werden (wie abgebildet).

Pinch cock 18/10 stainless steel

One side open
Tip: Tube should be fixed in the center (as shown).

Material	B	Artikel Nr.
18/10-Stahl	*40*	*12545*

Schleiffix

Universalreiniger: reinigt, glättet und mattiert.
Mit Wasser, Lösungsmittel oder Reinigungsmittel und trocken einsetzbar.
Für Haushalt, Werkstatt und Freizeit zum Bearbeiten von Metall, Farben, Holz, Leder und Gummi geeignet.

- Körnung 60, grob
- Körnung 120, mittel
- Körnung 240, fein

Polish-fix

Universal cleaner: cleans, polishes and mat-finishes.
For dry and wet application, with water, solvents or detergents.
Suitable for jobs around the house, workshop and leisure, for working metal, paints, wood, leather and rubber.

- *Grain size 60, rough*
- *Grain size 120, middle*
- *Grain size 240, fine*



Material	Artikel Nr.
grob / *rough*	8901
mittel / *middle*	8902
fein / *fine*	8903



12211

Glasrohrschneider

Komplett mit Hartmetallrad Nr. 12211

Glass tube cutter

Complete with hard-metal wheel no. 12211

Material	D	Artikel Nr.
Ms-Ni	40	12210
Hartmetall (Ersatz, *Spare part*)	6,5	12211

Glasschneider

Kunststoffgriff
Komplett mit Hartmetallklinge / Stahl Nr. 12251 40 x 18 mm

Glass cutter

Plastic handle
Complete with hard metal blade no. 12251 40 x 18 mm

Material	A	B	Artikel Nr.
Kunststoff	180		12250
Hartmetall-Klinge (Ersatz, *Spare part*)	40	18	12251





12251

Alphabetischer Index

Produkt	Seite
3-Finger-Klemme	22
4-Finger-Klemme	23
Abfalleimer	52
Abfalleimer, feuerhemmend	52
Abtropfgestell	71
Allgasbrenner	40
Aluminiumgestell	34
Ankerrührer	85
Arbeitstisch	77
Auslaufhahn, montiert	52
Becher	55
Blattrührer	82
Büchse	56
Buchsen	12
Bunsenbrenner	38
Bürettenhalter	26
Bürettenklemme	24
Büretten-Stativ	13
Bürsten	114
Docht für Spiritusbrenner	42
Doppelmuffen	16
Dosierkelle	106
Drahtdreiecke	42
Drahtkorb	70
Drahtnetze	43
Dreifuß	11
Dreifuß hoch	14
Dreifüße	43
Edelstahlrohre	31
Eimer	54
Fotoschale	59
Gasanzünder	43
Gasanzünder Automatik	43
Gasbrenner	38
Gasschlauch	42
Glasrohrschneider	120
Graviergerät	117
Haltegabel	35
Hebebühne	46
Hebebühne elektrisch	49
H-Stativ komplett	13
H-Stativ mini	12
Instrumentenschale	58
Isolierbehälter	53
Kanister	53
Kellen	66
Kettenklemme	25
KF-Kugelflansch	36
Korkbohrersatz	115
Kühlerklemme	25
Labor Hebebühne	46
Laborgasbrenner	38
Labormöbel	77
Laborring	27
Labortopf	54
Lineal	112
Löffel	101
Meker-Fisher Brenner	41
Messbecher	57
Messer	110
Messkanne	54
Messlöffelsatz	107
Mikrobrenner	41
Mikroklemme	23
Mikrometer	116
Nadelhalter KOLLE	112
Petrischalen	60
PF-Laborflansch	35
Pinzetten	89
Pipettenbüchsen	57
Präpariernadeln	112
Propellerrührer	83
Quetschhahn	118
Reagenzglasgestell	67
Reagenzglasklemme	27
Ringe	29
Rohre	31
Rohrschelle	33
Rohrstativ	13
Rohrstativ V, H	31
Rohrverbinder	32
Rollhocker	76
Rolli für Behälter	52
Rührer	82
Rührmotor Digital	86
Sandbadschale	60
Schalen Alumium	60
Schaufeln	64
Scheren	107
Schieblehre	115
Schlauchklemmen	118
Schleiffix	120
Schneidbrett	111
Schraubhahn HOFFMANN	119
Sicherheits Gasbrenner	40
Sicherheits Gasschlauch	42
Skalpell	111
Spannklammern montiert	52
Spatel	97
Spiritusbrenner	42
Stativfuß H-Form	13
Stativfuß Wand	14
Stativklemmen	21
Stativplatten	11
Stativringe	29
Stativstangen	15
Sterilisierbehälter	57
Teclubrenner	39
Thermometerklemme	26
Tiegel / Deckel	63
Tiegel-Stativring	29
Tischklemme	12
Topf	54
Transportbehälter	51
Transportkörbe Industrie	73
Transportwagen Industrie	72
Transportwagen Labor	75
Trichter	66
T-Stück	124
Turbinenrührer	85
Universalklemme	24
Universalrührer	85
Verschließzange	116
Waschkorb	71
Wasserbad	53
Zangen	94
Zentrierhalter	35
Zentrifugalrührer	82

Alphabetical Index

Produkt	Seite
3-finger-clamps	22
4-finger-clamps	23
Alcohol burner	42
Aluminium bowls	60
Aluminium frame	34
Anchor stirrer	85
Base frame	13
Base frame "tube"	31
Beaker	55
Bowl	60
Bossheads	16
Brushes	114
Bucket	54
Bunsen burner	38
Burette clamp	24
Burette holder	26
Burette-Stand	13
Caliper	115
Canister	53
Castor for container	52
Centering rod	35
Chain clamp	25
Closing tong	116
Centrifugal stirrer	82
Condenser clamp	25
Containers	51
Cork borer set	115
Crucible / lid	63
Crucible retort ring	29
Cutting board	111
Dissecting needle	112
Draining rack	71
Dressing jar	56
Engraving device	117
Foot for wallmounting	14
Forceps	89
Funnel	66
Gas burner	36
Gas lighter	43
Gas lighter automatic	43
Gas tube	42
Glass tube cutter	120
H-Frame complete	13
H-Frame mini	12
Instrument tray	58
Insulate container	53
KF-Support clamp	36
Kickstool	76
Knifes	110
Lab Jack	46
Lab Jack electrical	49
Laboratory furniture	77
Laboratory gas burner	38
Laboratory Lab Jack	46
Laboratory pot	54
Laboratory tray	59
Ladle	66
Litter box	52
Litter box, safety	52
Locking clamps mounted	52
Measuring jar	57
Measuring jug	54
Measuring spoon set	107
Meker-Fisher burner	41
Micro burner	41
Micro clamp	23
Micrometer	116
Mounting clips	33
Multigas burner	40
Needle holder KOLLE	112
Padle stirrer	82
Petri dishes	60
PF-Laboratory flange	35
Pinch cock	118
Pinch cock HOFFMANN	119
Pipette box	57
Polish fix	120
Portioning ladle	106
Pot	54
Propeller stirrer	82
Retort clamps	21
Retrot rings	29
Rings	29
Rods	15
Ruler	112
Safety gas burner	40
Safety gas tube	42
Scalpel	111
Scissors	107
Scoops	64
Sockets	12
Spatulas	97
Spoons	101
Stabilizing ring	27
Stainless steel tubes	31
Stand with base H-shape	13
Standbase	11
Sterilizing box	57
Stirrer	82
Stirrer Digital	86
Stopcock mounted	52
Supporting fork	35
Table clamp	12
Teclu Burner	39
Test tube clamp	27
Test tube stand	67
Thermometer clamp	26
Tongs	94
Transport basket Industry	73
Transport cart Industry	72
Transport cart Laboratory	75
Triangles	42
Tripod	11
Tripod high	14
Tripods	43
Tube clamps	118
Tube connectors	32
Tubes	31
Turbine stirrer	85
Universal clamp	24
Universal stirrer	85
Washing basket	71
Water bath	53
Wick for alcohol burner	42
Wire basket	70
Wire gauzes	43
Working table	77

ZERTIFIKAT

LABORBEDARF BOCHEM® LAB SUPPLY

ISO 9001:2015

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass die Organisation

Bochem Instrumente GmbH

Zertifizierter Bereich:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Laborgeräten aus Metall

Zertifizierter Standort:

Industriestraße 3, 35781 Weilburg, Deutschland

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A21101319 erbracht.

Zertifikats Registrier-Nr.:	30404502/7	Zertifikat gültig vom:	04.05.2022
Gültigkeit vorheriges Zertifikat:	03.05.2022	Zertifikat gültig bis:	03.05.2025

DEKRA Certification GmbH Stuttgart, Handwerkstraße 15

Dr. Gerhard Nagel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 25.04.2022

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16029-01-01

CERTIFICATE

ISO 9001:2015

DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organization

Bochem Instrumente GmbH

Scope of certification:

Development, manufacturing and distribution of laboratory products made of metal

Certified location:

Industriestraße 3, 35781 Weilburg, Germany

has established and maintains a quality management system according to the above mentioned standard. The conformity was adduced with audit report no. A21101319.

Certificate registration no.:	30404502/7	Certificate valid from:	2022-05-04
Validity of previous certificate:	2022-05-03	Certificate valid to:	2025-05-03

Language translation

Dr. Gerhard Nagel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2022-04-25

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16029-01-01